

# 膨润土防水毯 宏祥股份 防水毯

产品名称	膨润土防水毯 宏祥股份 防水毯
公司名称	宏祥新材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东陵县城西工业区
联系电话	13953471255

## 产品详情

为使防水毯实现很好的效果应采用什么方法搭接？

膨润土防水毯作为一种新型的防水材料，防水毯厂家，由于其独有的材料优越性，膨润土防水毯已在各防水防渗领域得到越来越广泛的应用，随着施工技术越来越完善和成熟，膨润土防水毯必然会在防水防渗领域中发挥更大的作用。

膨润土防水毯目前常用的有两种搭接方法，一种是条带法，一种是膏体法。

条带法是将膨润土防水毯在长度和宽度方向搭接30cm，应保证接缝无褶皱，无杂土和其它材料。在离边30cm处，用人工或机械铺宽10cm、高1cm的条状膨润土粉末均匀铺撒在两层GCL中间。膏体法是在膨润土粉末中加水（重量比约1：3），均匀拌和，直到获得平滑柔软的膏体。然后将接缝用膏体贴合在一起的方法。一般来说，条带法施工方便，易于掌握，但只在地势平坦地段防水效果较好；

膏体法可靠性高，能保证大部分情况的防水效果，但施工繁琐。很多施工单位由于不明白两种方法的区别，或为了省时省力，常在整个工程中全部只使用种方法。结果导致在斜坡、拐角处搭接连续性较弱，防水毯，防水效果较差。正常使用时应该两种方法配合使用。

## 膨润土防水毯厂家对其基本知识的剖析

作为专业的膨润土防水毯厂家之一，多年来专业从事于膨润土防水毯等相关产品的生产及供应，据介绍可了解到该膨润土防水毯是一种新型防水材料，GCL是由上下两层土工布以及中间的膨润土组成。对其

膨润土主要分钠基和钙基，其中优质的钠基由于有着高膨胀性、低透水性、自愈功能三大特性，被广泛应用在各种防渗领域内。为了进一步促进用户对其相关知识的了解，膨润土防水毯厂家对其所具有特性总结如下：

高膨胀性：膨润土遇水后至少膨胀12倍（ASTMD5890）。

低透水性：透水率仅为 $5 \times 10^{-9}$ cm/sec（ASTMD 5887）。

自愈功能：膨润土遇水后变后成胶凝体，膨润土防水毯，能够填补裂隙与空隙搭接方式为直接叠搭，因此能抵抗地质不均匀沉降。

膨润土防水毯厂家还补充到，该产品也是一种土工材料，规格一般是：长度是10m到30m、宽度是6m、3m，以上图就是生产加工完膨润土防水毯收卷时，3m分割线。如果您有需求可随时咨询我们专业工作人员。

对于膨润土防水毯有所应用的用户可能有所了解，防水毯，该产品的具有极强的自我愈合功能，由于膨润土的存在，它会在土工织物刺自我愈合，而且，上下层土工织物在或缝合纤维的作用下也约束了膨润土的迁移，进一步提高了GCL的自我愈合能力。

为了更好的满足广大用户的需求，作为专业的生产厂家，所供应的膨润土防水毯采用渗漏量、两种材料与土工膜的紧密结合程度、施工简易程度、抗不均匀沉降和抗冻融循环的能力、节约填埋场空间的能力和单位面积成本等因素对GC研口CCL两种复合防渗层进行比较后发现，GCL对CCL是一种有效的替代，特别是在干旱和半干旱地区。如果您对其膨润土防水毯有所需求，可详情咨询我们专业工作人员。

膨润土防水毯-宏祥股份(在线咨询)-防水毯由宏祥新材料股份有限公司提供。宏祥新材料股份有限公司（[www.sdhxxcgf.com](http://www.sdhxxcgf.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！