

风淋室 苏州净德净化公司 智能风淋室

产品名称	风淋室 苏州净德净化公司 智能风淋室
公司名称	苏州净德净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江市金家坝开发区金华路198号
联系电话	13701558608

产品详情

苏州净德净化科技有限公司专业从事各类净化产品的研发、制造、销售；专为各行业提供各类净化级别、各类不同面积的中央空调净化系统工程的设计、安装、调试等综合性服务；承接各类不同的跨度、高度、单层、多层厂房及各类彩钢夹芯板的制造。

货淋室

货淋室是货物进入净化车间所必需的通道，它利用高速的洁净气流吹落并清除进入洁净室人身服装或物料表面上附着尘埃粒子。进出风淋室的门是不能同时开启的，可以兼起气阀作用，防止外部空气进入洁净室，并使洁净室维持正压状态；货淋室经高1效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至货物、人体上，有效而迅速清除尘埃粒子，再由初、高1效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内

货淋室特点：

- 1.光电感应控制，实行自动吹淋。可有效隔离人员及物品表面尘埃带入洁净室；
- 2.先进智慧型电脑PLC控制模组，故障低，系统安全稳定；
- 3.LED指示荧幕及触控式面模设计，方便浴尘时间及各项功能之操作；
- 4.循环式设计设计，保证非吹淋状态时风淋区的洁净；
- 5.双门电动连锁，实行强制吹淋，双门可做成自动移门；
- 6.可接受用户的特殊设计、可制作成防爆型风淋室；

7.承接气闸式、缓冲式的特殊设计、制造。

苏州净德净化科技有限公司专业从事各类净化产品的研发、制造、销售；专为各行业提供各类净化级别、各类不同面积的中央空调净化系统工程的设计、安装、调试等综合性服务；承接各类不同的跨度、高度、单层、多层厂房及各类彩钢夹芯板的制造。

风淋室的规格

全自动红外感应吹淋；进口AUTO-nise红外感应器，正泰中间继电器，软键触按式时间继电器，LED显示及设置吹淋时间，吹淋时双门自动锁闭；平常只能打开其中一扇门，由入口进入洁净区时红外线感应后自动吹淋，由洁净区出去时经过风淋室不吹淋以节省能源；5.配备相应个数的多角度可调全不锈钢喷嘴，左右双侧吹淋；外转子大风量低噪风机，苏州风淋室，面风速大于25m/s，确保能让风吹到货物上达到18m/s，符合国家标准；

采用液晶时间显示，风淋时间为0~99S可调，并显示已风淋时间，风淋室，语音提示系统；采用独特的空气清新功能系统，对长期封闭的风淋室 & 风淋信道内产生的异味进行彻底的消除；

8.电源：3N、380V、50HZ、1.1KW；PLC控制，带人性化语音提示。

本产品出厂时，按照美联邦标准209E逐台检测后出厂，智能风淋室，可靠性高。风淋室有：语音风淋室，自动门风淋室，防爆风淋室，不锈钢风淋室，风淋通道，货淋室，三吹风淋室，单吹风淋室，双吹风淋室、转角风淋室等。

苏州净德净化科技有限公司专业从事各类净化产品的研发、制造、销售；专为各行业提供各类净化级别、各类不同面积的中央空调净化系统工程的设计、安装、调试等综合性服务；承接各类不同的跨度、高度、单层、多层厂房及各类彩钢夹芯板的制造。

风淋室控制面板各个按键的使用

- 1、风淋室照明按键：使用风淋室照明按键，钢板烤漆风淋室，可在任何时候开关风淋室内照明灯。
- 2、急停按键：当按下急停按键，红色急停指示灯亮，断开所有输出点的电源，再次按下时，系统恢复到初始状态。
- 3、上调、下调按键：在使用中通过上下调按键调节，风淋延1时时间，调节范围(10-99秒)，调节时间由数码管显示出来。
- 4、手动按键：在内外门关闭时，按下手动案键，系统即转入风淋过

风淋室-苏州净德净化公司-智能风淋室由苏州净德净化科技有限公司提供。苏州净德净化科技有限公司（www.szjingde.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，净德净化一直以客户为中心、为客户创

造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：江先生。