

湛江槽式电缆桥架 批发槽式电缆桥架 联标桥架

产品名称	湛江槽式电缆桥架 批发槽式电缆桥架 联标桥架
公司名称	广东联标电缆桥架实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市黄埔区长岭街道广汕四路655号101房
联系电话	18102748483

产品详情

以专用接地卡固定的保护联结导体应为铜芯软导线，槽式电缆桥架批发，截面积不小于4mm²；以熔焊焊接的保护联结导体宜为圆钢，直径不应小于6mm，供应槽式电缆桥架，其搭接长度应为圆钢直径的6倍。对于埋地敷设的钢导管，埋设深度应符合设计要求，钢导管的壁厚应大于2mm。槽式电缆桥架服务热线。

导管的管口不应敞口垂直向上，湛江槽式电缆桥架，导管管口应设置在盒、箱内或导管端部设有防水弯。由箱式变电所或落地式配电箱引向建筑物的导管，建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内。导管的管口在穿入绝缘导线、电缆后应作密封处理。在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150mm~500mm范围内应设有固定管卡，中间直线段固定管卡间的距离应符合表12.2.6的规定。槽式电缆桥架服务热线。

- (1) 有孔托盘是由带孔眼的底板和侧板所组成的槽形部件，或由整块钢板冲孔后弯制成的部件。
- (2) 无孔托盘是由底板与侧边构成的或由整块钢板制成的槽型部件。
- (3) 组装式托盘是由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。他们都是用来敷设电缆的，低压电缆和控制电缆共用同一托盘或梯架时，应选用中间设置隔板的梯架或托盘。

电缆桥架在有防火要求的区段内，可在电缆梯架、托盘内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成

封闭或半封闭式结构，批发槽式电缆桥架，并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施，其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。

电缆桥架(电缆托架)是由托盘或梯架的直线段、弯通、组件以及托臂(臂式支架)、吊架等构成具有密接支撑电缆的刚性结构系统之全称。

电缆桥架、线槽及其支吊架使用在有腐蚀性环境中，应采用耐腐蚀的刚性材料制造，或采取防腐蚀处理，防腐蚀处理方式应满足工程环境和耐久性的要求。

湛江槽式电缆桥架-批发槽式电缆桥架-联标桥架(推荐商家)由广东联标电缆桥架实业有限公司提供。“防火线槽,热镀锌线槽,镀彩(白)线槽,铝合金线槽”就选广东联标电缆桥架实业有限公司(www.gdlianbiao.com),公司位于:广东省广州市黄埔区长岭街道广汕四路655号101房,多年来,联标桥架坚持为客户提供好的服务,联系人:彭小姐。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。联标桥架期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.lianbiaoxc.com.cn)还是从事线槽厂家,广东线槽厂家,广州线槽厂家的厂家,欢迎来电咨询。