

华为TP48200A室外一体化电源柜:

产品名称	华为TP48200A室外一体化电源柜:
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东济南市历城区山大北路
联系电话	15315678277

产品详情

华为TP48200A室外一体化电源柜:

输入电压; 220V/380V

输出功率; 96%

调制方式; 自激式开关电源

标称容量; 50A-200A

产品认证; CCC

电源类型; 高频开关电源

额定容量; 50a-200a

工作频率; 90 工作湿度 20

工作温度; 20 绝缘电阻 20

控制方式; 自激式开关电源

频率范围; 96% 适用范围 室外, 室内, 裸露环境

输出电流; 50A-200A

输出电压; 48V-57V

输出频率; 48V-57V

输入电压范围 200V-400V 展开 华为TP48200A室外电源柜 华为TP48200A 华为TP48200A室外电源柜 华为TP48200A华为TP48200A室外电源柜 华为TP48200A华为TP48200A室外电源柜 华为TP48200A 品牌 华为 型号 TP48200A 输出电流 其他 输入电压 220~380 V 输出电压 -48V 输出功率 >15kW 频率范围 50~60Hz 工作温度 -40~75 产品认证 ISO9001-2000 产地 深圳 华为通信电源TP48200A48V开关电源柜

简介：TP48200A-HD15A1是华为公司研发的一款户外直流电源系统，设备舱采用热交换，电池仓采用直通风温控方式，配置48V/50A整流模块，总输出电流可达200A。系统具备交流输入宽范围适应能力，输出高效率，全方位防雷保护，完善的电池管理及温度控制等功能，系统满足C类环境应用要求，广泛应用于各种户外站点。 输入电压：85VAC-300VAC，额定220V 额定功率：3000W 工作湿度：-40~+75 储存：105mm*281mm*40.8mm 重量：2kg 技术参数：重量 120kg

（不含整流模块及电池）制冷方式 设备舱：热交换 85W/K 电池舱：直通风（带加热盒）安装方式 落地安装、楼顶安装、靠墙安装 走线方式 机柜底部，下进线，下出线 维护方式 前后操作、前后维护 噪声等级 满足GR487要求，噪声声压 < 65dBA@1.5m 保护等级 设备舱：IP55，电池舱：IP44 电池空间 16U（2×150Ah）用户空间 9U MTBF 200,000 hours 交流配电 输入模式 三相兼容单相 输入电压 85VAC-300VAC，额定220VAC 输入频率 45~66Hz，额定值：50Hz/60Hz 输入方式 1×63A/3P空开 交流防雷 20kA/40kA 维护插座 维护插座 交流输出 1×16A/1P，1×16A/1P（维护插座）

TB2pULFug0kpuFjSspdXXX4YXXa_!!2100922206 直流配电 输出电压 42~58VDC，额定值：53.5VDC 容量 12KW（4×3000W） 电池支路 2x63A/2P MCB 一次下电支路 2×63A MCB，2×32A MCB 二次下电支路 2×16A MCB 直流防雷 10kA/20kA，8/20μs 整流器 输入电压 85VAC~300VAC，额定220V 额定功率 3000W 工作温度 -40 ~+75 尺寸 105mm（宽）×281mm（深）×40.8mm（高）重量 <2kg 功率因素 0.99 THD 5% 控制器 TB2xYBluCjpuFjy0FdXXXmoFXa_!!2100922206 信号输入 3路模拟量 9路开关量 告警输出 8路干接点 通信端口 RS232，RS485 储存能力 历史告警 < 1000条 显示模式 LCD 环境控标 工作温度 -40 ~+45（+太阳辐射） 储存温度 -40 ~+70 工作湿度 5%~95%（无凝露） 工作海拔 0~4000米

产品特点：1.高集成化设计，设备收容能力强，可作为设备柜、电池柜、电源柜和传输柜应用支持全系列温控方式，适应各种应用环境 2.精细化智能温控系统，高COP模式优先工作；高效电源模块效率大于96%，降低系统能耗-48V直流温控系统，完善的隔热设计，保证不间断、稳定的 3.温度环境，提升系统可靠性 4.小型美观，选址容易，支持快速部署 5.单站单控，实现站点智能化远程管理 华为TP48200A-HD15A1户外电源柜，华为通信电源机柜，华为直流配电柜，华为户外电源机柜 华为TP48200A-HD15A1室外电源机柜，华为室外直流配电柜。简介：华为TP48200A-HD15A1是华为公司研发的一款户外直流电源系统，设备舱采用热交换、电池舱采用直通风温控方式，配置48V/50A整流模块，总输出电流可达200A。系统具备交流输入宽范围适应能力，输出高效率，全方位防雷保护，完善的电池管理及温度控制等功能。系统满足B类环境应用要求，广泛应用于各种户外站点。 优势：高防护等级：设备舱IP55，电池舱IP44？ 高效整流模块：效率 > 96% 整流模块工作环境温度范围高达：-40 ~+75 电源模块支持无损热插拔，安装维护便利 门置温控系统，维护、清洗、更换便利 防盗能力强：内铰链、内嵌门，门锁带锁盖，支持锁 电池智能管理，延长电池使用寿命 支持蓄电池防反接功能，降低施工时系统风险 支持远程管理功能，降低客户运行成本 华为通信电源，华为开关电源，华为整流模块，华为开关电源模块，华为网络机柜，华为服务器机柜，华为壁挂电源，华为直流电源，华为一体化开关电源，华为高频开关电源，华为室外电源机柜，华为室内电源机柜，华为开关电源，华为一体化机柜，华为室外一体化电源柜，华为48v开关电源。

华为TP48200A/TP48200E/TBC300A室外直流通信电源机柜,华为48V通信电源。

华为全系列高效整流模块，输出容量覆盖15~100A，870~6000W，效率超过96%，具有高可靠、高功率密度、软启动、完善的输入和输出保护、低噪声、可并联等特点。应用于嵌入式电源、室外电源、室内电源以及核心机房大电源等华为全系列-48V直流通信电源。

华为通信电源TP48200A48V开关电源柜 产品特点：1.高集成化设计，设备收容能力强，可作为设备柜、电池柜、电源柜和传输柜应用支持全系列温控方式，适应各种应用环境 2.精细化智能温控系统，高COP模式优先工作；高效电源模块效率大于96%，降低系统能耗-48V直流温控系统，完善的隔热设计

, 保证不间断、稳定的 3.温度环境, 提升系统可靠性 4.小型美观, 选址容易, 支持快速部署
5.单站单控, 实现站点智能化远程管理 华为通信电源设备TP48600B-N16C1技术问题 产品特点
TP48600B电源系统具有模块安装方便、可实现模块休眠、远程监控、宽范围交流输入电压等特点。
模块安装方便 监控模块、整流模块支持热插拔, 简化安装操作, 减少维护的时间, 节省OPEX。
可实现模块休眠 电源系统可根据负载功率的大小, 自动休眠一个或多个整流模块, 节省能耗。
高效整流模块效率>96%, 节能减排 完善的模块休眠功能, 进一步提高系统效率
整流模块工作温度范围达-40~+75 支持热插拔技术, 安装维护便利
智能化蓄电池管理和电池保护, 延长电池使用寿命
支持电池防反接设计, 有效避免因电池接反带来的安全和设备损坏危险
丰富的信号不环境量监控, 可通过干接点、串口或网络接口实现远程管理
可通过华为主设备。。实现带内传输组网, 节省传输资源, 提高电源网管可靠性
华为TP46600通讯开关电源柜, 通信电源柜48伏高频开关电源。 华为TP46600通讯电源柜, 48 V600 A。
尺寸: 长度和宽度 600毫米600毫米2000毫米 型号: TP4600 类型: TP48 600 T-N20A6 TP48 600 T-N20A3
输入: -200—240/34 ~ 415V: 3W+N; 50/60 Hz; 76AMAX 输出: -48伏。

缺敬业福? 华为荣耀推出重磅功能! 集福快人一步

近日, 据网友爆料, 华为、荣耀手机推出了一项新功能, 名为“支付宝五福助手”, 可将支付宝集五福放置在负一屏上显示, 实时查看当前集卡数量及种类, 实现一键浇水集福, 以及一键扫码集福等操作。

想要开启此功能, 只需要在“设置”中, 找到“智慧助手”, 点击“情景智能”订阅“支付宝五福助手”, 之后绑定账号即可在负一屏显示。相比起为了集福频繁的进出支付宝不仅麻烦还容易造成安全隐患来说, 使用“五福助手”集福更加安全快捷。