门式铝合金折叠脚手架 艺达机械 宝山铝合金折叠脚手架

产品名称	门式铝合金折叠脚手架 艺达机械 宝山铝合金折叠脚手架
公司名称	广州市艺达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区炭步镇东风村 工业区自编汤边5号001
联系电话	13392664138 13392664138

产品详情

广州市艺达机械有限公司位于中国广州市花都区炭步镇工业村（兴华路2号），门式铝合金折叠脚手架，公司集研发、生产、销售、租赁一条龙服务，宝山铝合金折叠脚手架，主营“ LEADER易达 ”品牌，快装铝合金折叠脚手架，欢迎新老客户前来咨询。公司专业生产：水平模板系统、铝合金支柱、铝合金脚手架、单桅杆液压升降机、双桅杆液压升降机、绝缘工作脚手架。

转料平台防护：

1.转料平台搭设部位，应避开安全通道口的上方，白天或夜间施工时，应设置警示标语并有专人指挥作业。转料平台架独立设置，不得与脚手架连接，不允许连接在支模的立杆上。必须采用型钢式转料平台，具体以方案为准。在转料平台上，不准存放大量材料及过重的设备，施工荷载不得超过1.5KN/m。

转料平台防护：

禁止超载使用，禁止材料隔夜停放。转料后，严禁超时停料，必须立即吊走。材料堆放的质量总重不得超过1吨，各种材料的型号、数量严格按照《转料平台限控规定》执行，该规定将张贴在转料平台旁边，以利于工人严格按《规定》具体操作。安全员和工长负责监督，并实行严格的奖惩制度。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市艺达机械有限公司

广州市艺达机械有限公司位于中国广州市花都区炭步镇工业村兴华路2号，公司集研发、生产、销售、租赁一条龙服务，主营“ LEADER易达 ”品牌，产品范围包使用括：水平模板系统、铝合金支柱、铝合金脚手架、液压升降机、铝模板系统、绝缘工作脚手架。

使用液压升降机时的注意事项：

碰撞危险： 1、请检查工作场地的上方是否有障碍物或其它可能

潜伏的危险。 2、请勿在平台下方区域有人员和障碍物的情况下降

低机器。 3、当在坡面上或靠近坡面处移动机器时，请使用常识及周详计划。
4、当在斜坡斜面上移动机器时，请使用常识及周详计划。
5、在进行装载和运输时，请确保机器和车辆均在水平面。请使用正确的提升方法来装载机器。

高空作业平台属于一种多功能升降起重的高空作业机械设备，工业、物业以及建筑行业使用广泛。而高空作业平台的使用价值以及使用寿命备受消费者关注

广州市艺达机械有限公司位于中国广州市花都区炭步镇工业村（兴华路2号），公司集研发、生产、销售、租赁一条龙服务，主营“ LEADER易达 ”品牌，欢迎新老客户前来咨询。公司专业生产：水平模板系统、铝合金支柱、铝合金脚手架、单桅杆液压升降机、双桅杆液压升降机、绝缘工作脚手架。

脚手架的安全：3、底座安装

立杆下设可调底座，其丝杆与螺母捏合长度不得少于5 扣，且伸出长度不宜超过30CM，插入立杆内的长度不得小于30CM。立杆底座和方木、方木和硬化地面之间应密贴，不得有脱空和松动。

脚手架的安全：

4、立杆搭设

根据设计方案布置立杆，具有承重的立杆接长必须对接，盘扣式铝合金折叠脚手架，不许搭接。只是上下通行人和为辅助施工搭设的脚手架除顶层顶步可采用搭接外，其余各层各步接头必须采用对接扣件对接。立杆上的对接扣件应交错布置，两根相邻立杆的接头不应设置在同步内，同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于50cm，各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

门式铝合金折叠脚手架-艺达机械-宝山铝合金折叠脚手架由广州市艺达机械有限公司提供。门式铝合金折叠脚手架-艺达机械-宝山铝合金折叠脚手架是广州市艺达机械有限公司（leaderlift.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：汤小姐。同时本公司（www.yidajixie06.com）还是从事绝缘脚手架品牌，绝缘脚手架哪家好，绝缘脚手架生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。