

塑胶跑道品牌厂家，塑胶跑道面层喷塑材料，15mm厚塑胶跑道价格

产品名称	塑胶跑道品牌厂家，塑胶跑道面层喷塑材料，15mm厚塑胶跑道价格
公司名称	广州奥宏体育产业有限公司
价格	88.00/平方
规格参数	
公司地址	广州市天河区祥圃街祥圃商务大厦509
联系电话	020-34563453 18922253236

产品详情

一、塑胶跑道品牌厂家，塑胶跑道面层喷塑材料，15mm厚塑胶跑道价格产品特点：

塑胶跑道品牌厂家，塑胶跑道面层喷塑材料，15mm厚塑胶跑道价格EPDM颗粒针对高档场所赛事安全性方面的用户，而现在的市场上的颗粒质量良莠不齐，要购买到质量优秀的产品并不简单，今日奥宏君就跟我们讲解怎么区分塑胶跑道EPDM颗粒质量！

塑胶跑道品牌厂家，塑胶跑道面层喷塑材料，15mm厚塑胶跑道价格EPDM颗粒形状：

EPDM颗粒的功能：质优的epdm颗粒具有杰出的物理功能，能够拉伸到一定程度而不开裂；

EPDM颗粒的形状：质优的epdm颗粒呈棱形，切面规整无粉尘；

EPDM颗粒的色彩：质优的epdm颗粒色彩表里共同，色泽美丽，亮堂；

塑胶跑道品牌厂家，塑胶跑道面层喷塑材料，15mm厚塑胶跑道价格EPDM颗粒标准：0.5—2mm颗粒适用于和胶水混合后喷浆。用喷浆工艺的运动场。颗粒巨细也可根据客户要求出产。

1—4mm颗粒适用于、田径跑道、儿童乐园等露天或室内运动场所。

1—5mm颗粒适用于田径跑道、儿童乐园等露天或室内运动场所。

1—2.5mm颗粒适用于篮球场、网球场、羽毛球场等露天或室内运动场所。

塑胶跑道品牌厂家，塑胶跑道面层喷塑材料，15mm厚塑胶跑道价格EPDM颗粒特色：

1、化学稳定性 EPDM产品具有高度耐腐蚀性和极佳的化学稳定性，耐臭氧老化，耐热氧老化。

2、杰出的弹性 即使在低温下它仍然能够保持极佳弹性。

二、塑胶跑道品牌厂家，塑胶跑道面层喷塑材料，15mm厚塑胶跑道价格适用范围：适用于全国各地大中小学、企业、工厂、幼儿园、游乐园、广场、小区、公园、景区等，气候条件在-16度以上的地区，不可使用高寒冰雪地区。

三、塑胶跑道品牌厂家，塑胶跑道面层喷塑材料，15mm厚塑胶跑道价格施工工艺：

塑胶跑道品牌厂家，塑胶跑道面层喷塑材料，15mm厚塑胶跑道价格塑胶跑道铺筑于沥青或水泥基础上，基础做法与道路施工大致相同。无论沥青或水泥基础，其表面平整度要求较高，以保证塑胶面层厚度一度，弹性均匀，且不浪费胶料。对基础的质量要求如下。

1、平整度：基础应具有一定的强度和稳定性。基础不能产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。平整度合格率在95%以上，3米直尺误差3mm。2、坡度：横向 $<1\%$ ，纵向 $<1\%$ ，跳高区 $<4\%$ ，表面应平坦光滑保证排水。3、强度和稳定性：（1）沥青基础采用不含腊，或含腊很少的沥青材料，其沥青混合料必须充分压实。表面均匀坚实，平整无裂纹，无烂边堆挤，无麻面，接缝平顺光滑。沥青混凝土面层碎石粒径为2-5mm，含油量5.8-6.4%，接合层碎石粒径为6-9mm，含油量4.6-5.8%。压实密实度不得小于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，无发软起皮，无浮土松散，波浪等现象。（2）水泥混凝土表面均匀坚实、无裂缝，无烂边，接缝平直光滑，以6000mm \times 6000mm左右切块为好。垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹、浮土松散、波浪等现象。水泥混凝土基础需加隔水层：采用新PVC加厚隔水薄膜，搭接处应大于200mm，边沿余量大于150mm。4、排水：排水系统在大雨后二小时必需排出积水。5、保养期：，基础表面要保持清洁干燥，沥青基础完工后要求30天以上的保养，以使沥青表面低沸点成份发挥，保证塑胶层与基础有足够的粘结强度。6、基础表面要保持清洁干燥，沥青基础完工后要求30天以上的保养，以使沥青表面低沸点成份发挥，保证塑胶层与基础有足够的粘结强度。7、大水冻地区，沥青层与碎石层之间加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽边缘的基础应做特殊防水处理，因为这些地方最容易产生冻胀。

PU聚氨脂跑道面漆永固坦树脂PU面漆 型号JE—112 成分组成:本产品为聚胺脂弹性体（Polyurethane）为一种高分子聚合成双液型“预聚合物”后于现场混合硬化而成。塑胶跑道品牌厂家，塑胶跑道面层喷塑材料，15mm厚塑胶跑道价格特性1、耐候性、耐久性、耐磨损、耐冲击、不易老化;2、耐油、耐溶剂、耐药品、抗酸碱、无污染、性质安定。

四、塑胶跑道品牌厂家，塑胶跑道面层喷塑材料，15mm厚塑胶跑道价格颜色

A剂红色、绿色、黄色等 B剂透明|光泽有光|黏度(25℃) 65~85KU 储藏安定性
正常情况下一年干燥时间(25℃) 指触2小时，坚实4~6小时，完全硬化7天涂装间隔
(30℃) 24小时以上固体分 55~60%|标准涂布量 0.2kg/m²调簿剂 PU稀释剂重量混合比
A剂B剂= 1 2 包装量 A9 kg B18kg 施工方法 雾气喷涂、滚涂、刷涂

五、铺设塑胶跑道品牌厂家，塑胶跑道面层喷塑材料，15mm厚塑胶跑道价格应注意的问题

1、聚氨酯塑胶材料的施工过程中最怕水、胶浆在初步固化前碰到一滴水珠就会产生一个大的气泡，因此施工人员在高温条件下作业要准备毛巾擦汗。铺胶面时一定要掌握天气情况并要做好防止突降雨的应急措施。铺胶时间要避开早晨大气中和地面湿度较大的时候，即使在天气晴朗的正常工作日，一般在上午九点以后正式铺设。2、胶面的实铺厚度是指从胶底至表层胶粒的中心，一般从两方面控制。首先通过立模进行厚度尺寸的预检，对基层局部高出的地方进行修砍或锤击进行夯低。如果高出不多，可采用平刮尺上加卡具离模刮浆来保证厚度，第11届亚运会北郊比赛场塑胶跑道主赛区为保证厚度，误差控制为正差，故平均厚度在14MM以上。3、塑胶跑道雨后不积水的施工经验：A、为保证平整度，铺设跨度尽量大，主跑道上跨度为3.66米（三条道同时摊铺），非赛区跨度大于4米。B、一般在南北半圆雨后肯定有局部积水现象，特别是跳高区半圆更为严重。为保证坡度，采用"龟背式"施工法，以利于排水。4、防止胶面铺筑后局部发生起泡脱壳，对于基层密实度要严格控制，防止沥青基础层自身嵌挤不实，脱壳脱层，致使粘结力差，表面气化，胶面被拉断。基层密实度不够的地方，可以采用钻头打孔，灌胶（橡胶钉）的方法进行加固。5、为保证平整度、坡度，模条钉好后，用水平仪进行模拟校正，基层个别高的地方，先加以整平，个别低的地方，用胶填平。6、被柴油污染和腐蚀的基础部位坚决挖掉，用胶填平。塑胶跑道品牌厂家，塑胶跑道面层喷塑材料，15mm厚塑胶跑道价格注意事项

1、被涂物表面之水分、油脂、污泥、灰尘等附着物需干净；2、化学品必须注意避免火烛皮肤接触；3、主、硬剂须按规定比例均匀调和后，才可使用。

六、塑胶跑道品牌厂家，塑胶跑道面层喷塑材料，15mm厚塑胶跑道价格的使用维护与保养

1、铺设竣工后保养7—10天方可使用。2、塑胶运动场地是提供运动员训练和比赛及健身锻炼用，不得作它用。3、跑道边缘应加以保护，不得任意掀动，如道牙损坏应立即修补。4、运动员必须穿专门的运动鞋，钉子长度一般不超过7毫米，如有较长钉的运动鞋则不允许在塑胶跑道上使用。5、塑胶跑道上严禁车辆行驶，堆压重物 and 锋利之物刺划。以免损害运动地面塑胶，影响使用寿命。6、避免接触有机溶剂，化学药品、烟蒂及其它火种。7、保持清洁，可以用水清洗，如不小心洒上油污可以用10%氨水或洗涤剂擦洗干净即可。

七、塑胶跑道品牌厂家，塑胶跑道面层喷塑材料，15mm厚塑胶跑道价格施工案例展示

八、塑胶跑道品牌厂家，塑胶跑道面层喷塑材料，15mm厚塑胶跑道价格施工价格

新国标常见塑胶跑道价格如下，仅供参考：1、透气型塑胶跑道：材料价100元/平方米

工程全包价：128元/平方米 2、混合型塑胶跑道：材料价120元/平方米
工程全包价：148元/平方米 3、复合型塑胶跑道：材料105元/平方米
工程全包价：138元/平方米 4、全塑型塑胶跑道：材料140元/平方米
工程全包价：168元/平方米价格根据场地面积大小、付款方式可上下浮动

九、塑胶跑道品牌厂家，塑胶跑道面层喷塑材料，15mm厚塑胶跑道价格广州奥宏体育产业有限公司介绍