

# 快速自动卷门、快速门、自动感应卷门

产品名称	快速自动卷门、快速门、自动感应卷门
公司名称	烟台欧科门业有限公司
价格	20000.00/套
规格参数	材质:高密度工业编制基布 门框最大尺寸:6000*6000 ( mm ) 产地:山东
公司地址	芝罘区幸福中路186号外-31
联系电话	13806386636 13645454388

## 产品详情

材质	高密度工业编制基布	门框最大尺寸	6000*6000 ( mm )
产地	山东	品牌	欧科
类型	工业门	颜色	红 黄 蓝 灰 白 白
安全等级	A级	开关类型	快速
水密性	强	质量等级	优质
风格	现代	产品类别	卷帘门
门框板材厚度	2.0mm	品种	卷帘门
使用范围	工厂 仓库 车间	制作工艺	铸造
特殊用途	自动		

烟台欧科门业有限公司引进法国先进技术研究生产的快速自动卷门，具有保温、保冷、防虫、防风、防尘、隔音、防火、防异味采光等多项功能，并广泛用于汽车、橡胶、食品、化学、纺织、电子、印刷、超市冷冻装配、精密机械、物流仓储等多种场所，可极高的满足高性能物流及洁净场所，并且节省能源，提高空调效果，高速自动关闭，提高作用效率等优点。产品名称:滚筒式快速自动卷门使用与控制:欧科公司为您提供了多种手动或自动控制系统以满足用户对门的开启 或关闭方式的要求. 1.按钮式 2.拉绳式 3.遥控式 4.磁环式 5.雷达 6.光电 7.双门互锁规格尺寸：最大规格可做到w5 × h5m 开启与关闭速度：0.6-1.5米/秒门材料和门体表面材料：1. 聚脂纤维布（产地法国）为法国高密度工业基布或1.0mm厚全透明pvc软片。基布厚度为0.8mm颜色（自选）；拉伸强度（经/纬）5700/5100 n/5cm;撕裂强度（经/纬）900/800n；使用温度：-30 °c—+70 °c；防火级别：法国标准nf-p92-503或德国标准m2 din 4102 b1。 2. 门框材质为2.0mm厚的宝钢产冷轧板钢构,优质烤漆处理。布帘颜色：门体材料有多种标准色可供选择，如：黄色、白色、蓝色、桔红色或全透明等，中间可选矩形或椭圆形透明视窗。双安全保护系统：1、卷门配备红外线光电开关一组，（卷门下降时,人或叉车隔断光电卷门立刻停止,并立即上升）。2、压力传感器一套，产地瑞士。（卷门下降时压到人或物体，超过2公斤时，卷门立刻停止并立即上升）。密封性能:底端装有加重隔气布，可与各种不平坦地面紧密结合，轨道内镶嵌密封毛刷可确保内外两侧全部密封；。动力性能:电机减速器，电源380v，功率0.75/1.5kw，ip55，50hz.

