

15千瓦柴油发电机带水泵

产品名称	15千瓦柴油发电机带水泵
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-1600TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

15千瓦柴油发电机带水泵“质量*、服务*、用户*、信誉*”是我们的宗旨，坚持以科技创新为动力，从一个生产单一机种逐步转化为集研发、设计、生产、销售为一体的多元化企业。目前柴油发电机组、农用柴油机、微耕机、水泵机组、清洗设备已成为我们的主导产品。但是，我们还将不遗余力的发扬诚信、务实、开拓的敬业精神，在竞争中求发展，持之以恒，全面、快捷的为社会提供优质的产品和完善的服务，来回报社会，为中华民族工业的振兴做出更大的贡献。

技术参数

产品型号：GT-1600TSI

发电机参数

柴油发动机参数

· 额定功率KW

15

· 缸体结构

双缸、风冷

· 备用功率KW

16

· 发动机型号

OU-292FTSI

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

空气冷却

· 额定电压V

220/380

· 额定转速r/min

3000

· 启动方式

电启动

· 燃烧系统

V型、直喷 发动机

· 机构类型

静音款（带四轮）

· 进气方式

自然吸气

· 功率因素

COS =0.8/0.9/1.0

· 防护等级

IP22

· 相 数

单/三相

· 油箱容量L

32

· 燃油型号#

0#夏季、-10#柴油

· 机油容量L

2.8

· 排 量

955cc

· 连接方式

锥度轴刚性连接

· 工作时间

12H连续运转

· 过载能力%

100

· 电机类型

励磁电机

· 调速方式

机械调速

· 机器油耗G/KW.H

200 (满载)

· 机器配置

标 准

· 工作时间H

12

· 绝缘等级

F

· 消声装置

消声装置

· 连接方式

锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm

1050

宽mm

610

高mm

170

整机净重KG

260

7m/db(A)3000rpm(min-1)

62-75

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置

遥控启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

选择静音发电机应考虑哪些因素。

- 1。单位的目的。发电机组可用于三种情况，如常见、备用和紧急情况。因此，发电机组的要求是不同的。
- 2。负载能力。根据不同用途的负荷容量和负荷变化范围，确定了发电机组的单机容量和备用发电机组的容量。
- 3。使用单位的环境条件(主要指高度和气候条件)
- 4。选择发电机。
- 5。发电机和励磁方式的选择。
- 6。发电机的自动功能选择。如何运输静音发电机的运输吊装