

# 立臻机械专业定制聚氨酯发泡机，高压发泡机，低压发泡机

产品名称	立臻机械专业定制聚氨酯发泡机，高压发泡机， 低压发泡机
公司名称	东莞市立臻机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇兴隆街80号
联系电话	13825765890 13726435528

## 产品详情

东莞立臻机械设备有限公司

专注聚氨酯发泡设备制造与研发20载!

公司专业生产制造聚氨酯发泡设备及整厂规划设计！我们有过硬的技术 目前与国内多家大型企业合作！

为企业PU制造提供有力的保障。同时也为贵司提供发泡机维护和改造服务。

PU低压灌注机

特点：

本设备为一个ISO系统，二个POLYOL系统。

本设备可切换出不同颜色或同一产品射出不同之密度。

一台机械的功能等于二台机械的结构，不受厂房和空间之限制，且符合生产效率。

功能：

混合头：搅拌均匀，保养容易。

计量PUMP:使用特殊计量泵进行计量、品质稳定。

原料配合比：调整范围宽广。

附有12个设定定时器。

设有温度、压力、转度、灌注清洗系统。

搅拌：混合头对于高粘度与低粘度之原液均能充分搅拌。

防止原液逆流装置：可以完全密封。

应用：

自成皮、高回弹、慢回弹、硬质发泡、汽车坐垫、枕头、方向盘、保险杆、自行车座垫、玩具类、雕花门之材料、健身器材、汽车滤清器、冷藏库、保温品。

PU二成份高压灌注机

特点:

精密之控制系统,可满足一般用户需求.

应用:

汽车坐垫、枕头、方向盘、保险杆、导流板、仪表板、遮阳板、机车坐垫、自行车坐垫、保温材、冰箱、冷藏库、屋顶隔热板、办公室、坐垫、扶手。

PU弹性体高温机

吐出量：30 - 100g/sec可依用户需求而设计制造。

混合头：特殊结构45°设计、混合搅拌均匀、保养容易。A与B循环座可独立自我循环或控温。

混合速度：1000 - 4000RPM（变频可调式）

计量泵：采用进口精密计量泵，变频数值设定与控制具有热煤油加温循环系统。

设定真空脱泡功能装置。

整个管路皆有独立热煤油循环，原料软管附有自我恒温装置。

电控系统：微电脑控制。

设有温度、压力、转速、流量及各种功能。

异常警报系统。