

高温不锈钢风机 腾龙重工 云南风机

产品名称	高温不锈钢风机 腾龙重工 云南风机
公司名称	潍坊腾龙重工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县五井工业开发区
联系电话	15265639329

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊腾龙重工科技有限公司

3, 采用轴流风机进行低速通风时, 由于轴流风机的气流小, 且颗粒是热导体不良, 各个部件的通风在初期阶段容易发生缓慢。通风, 随着通风的继续, 谷物温度将逐渐平衡。。 4, 轴流风机慢流通风的优点: 冷却效果好;单位能耗低, 对倡导节能尤为重要;通风时间易于掌握, 不易发生冷凝;无需单独的风扇, 方便灵活。缺点: 由于空气量少, 通风时间长;降水效果不明显, 不锈钢高温风机, 高水域不应采用轴流风机通风。

5, 离心风机的优点: 冷却, 降水效果明显, 通风时间短;缺点: 单位能耗高;通风时间不易出现凝结。

风扇性能测试台的流量测量装置是喷嘴流量计。流量测量方法: (1) 动压管 (piteron) (2) 孔板流量计 (3) ISO文丘里管 (4) 多喷嘴流量计一般管道式试验台采用孔板流量计, 孔板流量计的工作原理是流速与压差的平方成正比。与孔板流量计相比, 皮托管静压管具有较长的测量时间。通常, 皮托管通过可移动支架固定。测量需要手动控制测量点, 并且采取多个测试条件点的平均值, 因此存在人为因素导致测量精度差和皮托管可靠性差。皮托管也可以直接安装在测试导管上, 湖南风机, 但测量数据不准确。喷嘴流量计: 喷嘴流量计是一种测量流量的差压发生装置。它可以使用各种差压计或差压变送器测量管道中各种流体的流量。标准喷嘴节流装置与差压变送器一起使用, 以测量液体, 蒸汽和气体的流量。

3.安装风扇时，必须根据电机安装连接接地保护线。大于30 kW的电动机应配备电流保护器，小型耐高温风机，小于30 kW的电动机应在电动机开关上配备保险丝。电机在接线盒中有保护线。接线完成后，必须插入电缆入口，高温不锈钢风机，以防止灰尘和湿气进入电机接线盒。拧紧所有电线连接螺栓，以防止接触热阻过高并导致电线的热量增加。4.无论是安装水平风扇还是垂直风扇，都应注意基础的坚固性。关键是风扇的承载能力。水平吊装时，要注意吊索力和减震钩的强度。安装水平墙托架时要注意支架的强度。安装屋顶时，要注意底座是否坚固，雨天是否会漏水。5.当风扇串联安装时，两个风扇的位置应大于风扇直径的5倍;并行安装时，必须保证风扇编号和性能参数的一致性。

高温不锈钢风机-腾龙重工(在线咨询)-云南风机由潍坊腾龙重工科技有限公司提供。潍坊腾龙重工科技有限公司(www.wf-tenglong.com)是从事“木材烘干设备,木材烘干机,食品烘干机,滚筒烘干机,带式干燥机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：初经理。同时本公司(www.lqhongganji.com)还是从事山东木材烘干炉厂家，潍坊木材干燥机图片，木材干燥窑价格的厂家，欢迎来电咨询。