

# 300A柴油发电电焊机苏州

产品名称	300A柴油发电电焊机苏州
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO300A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

300A柴油发电电焊机苏州大泽动力发电电焊机的特点及用途：

- 大泽动力系列发电电焊机采用了IGBT（绝缘栅双极效应管）大功率模块和快速恢复二极管作为控制和传递的主要器件；
- 具备过热、过压、欠压、缺相等保护功能，电网补偿能力不低于±15%，并随焊接电流减小，补偿能力增大；
- 控制系统抗干扰能力强，能以小于1ms的时间响应电网、工件、焊条及人工操作等因素的变化，保持稳定电流输出

300A柴油发电电焊机苏州用途及特点：

- 熔化极气体保护焊采用可熔化的焊丝与被焊工件之间的电弧作为热源来熔化焊丝与母材金属并向焊接区输送保护气体，使电弧，熔化的焊丝、熔池及附近的母材金属免受周围空气的有害作用。连续送进的焊丝金属融合形成焊缝金属，从而使工件相互连接起来。由于熔化极气体保护焊对焊接区的保护简单、方便，焊接区便于观察，焊枪操作方便，生产效率高，易进行全位置焊，易实现机械化和自动化，因此在实际生产中日益广泛地被采用。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

\* 产品型号：TO300A

发电机参数：

\*、额度功率：10KW

\*、后备功率：10.5KW

\*、额定电压：AC220V/380V

\*、额定频率：50HZ

\*、消音装置：工业静音器（工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

\*、过载能力：110%1h

\*、功率因数：1.0

\*、相数：单相

\*、压缩比：19:1

发动机参数：

\*、发动机型号：TO300F

\*、发动机功率：28HP

\*、绝缘等级：F

\*、工作时间：可连续工作7-12h

\*、耗油量：205g/KW.H

\*、启动方式：电启动

\*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

\*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油

\*、燃油表：有

\*、调速方式：自动调速

\*、整机超载保护：有

\*、发动机品牌：大泽动力

\*、自动过载保护：有

\*、冷却方式：风冷却

\*、电压表：有

\*、活塞排量：698CC

\*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

\*、钢体结构：双缸、四冲程、风冷

\*、燃烧系统：直喷式

\*、电磁控油阀:有

\*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池  
启动连接电缆

电焊机参数：

\*、焊接模块：自动焊接模块

\*、空载电压：60V

\*、焊接电压：22-30V

\*、发电电焊机功率：20kw

\*、焊接范围：0-7.00MM

\*、电流调节：0-300A

\*、焊机等级：工业级

\*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

\*、外形尺寸：980\*630\*730

\*、直流输出：12-8.3 ( V-A )

\*、结构类型：手推式

\*、距7米处噪音：68Db

\*、机油/油箱容积：2.27/28升

\*、调节方式：鼠标旋钮

\*、机器重量：230kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护