

小型细石混凝土泵 绍兴混凝土泵 推荐@昌益机械

产品名称	小型细石混凝土泵 绍兴混凝土泵 推荐@昌益机械
公司名称	任县昌益机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任县西黄工业区
联系电话	13784900557

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县昌益机械厂

小型二次结构泵的产品优势：

- 1、全机械化操作，是人工浇筑的几十倍，三一重工混凝土泵车，加快施工工期；
- 2、浇筑细石混凝土连续性良好，小型细石混凝土泵，可根据实际情况对输送速度进行智能调整，在来料缓慢困难的情况下，可以调低输送速度，使物料缓慢有序输送；
- 3、输送效率高，1小时泵送5方物料，大大节约了人力成本；
- 4、泵送扬程高，可泵送10米高，对于高处泵送节约了人员劳动强度；
- 5、配置高，全部采用进口配件，易保养，故障率低，维修成本费用小；
- 6、体积小巧轻便，整机重280kg，四轮配置，万向轮设计，机身推手高度120cm，单人轻松推动行走；
- 7、对施工环境要求低，泵体外形尺寸最宽处60cm，对于各类复杂房间进出无障碍；
- 8、功率低，绍兴混凝土泵，只要5.5KW，突发情况下，一台小型发电机即可使设备正常作业。

9、采用液压双缸活塞式设计，平时作业时两个主液压替工作，从而使得物料输送比较平稳，连续，而且排量也大大增加。

新型二次构造柱专用浇筑泵

为了尽可能的满足不同的作业环境以及市场需求，工程机械将会朝着功能多样化以及微型化的方向发展，同时国外的工程机械领域除了向大型化，系统化的方向发展外，也正在向微型化以及功能多样化的方向发展，近几年来，一机多用是工程机械设备发展的一个亮点，同时，工程机械操作性能的多样化以及功能多样化，可以增加工程机械设备产品的竞争力，满足消费者的需求。另外，功能多样化的研发绝不仅仅局限于一些大型化的设备上，微型工程机械设备的功能多样化对于生产建设来说，同样具有比较重要的意义。

正确使用二次构造柱细石泵：

1、正确使用发动机：行驶前，应使各轴瓦等润滑部位得到润滑。启动后应待水温达到40 -50 时再投入作业。严禁长时间超负荷或低速作业。停机前，应先卸掉负荷降低转速。冬季停车后应待水温下降至40 -50 时，放净冷却水。已注防冻液的发动机除外。平时要经常做好发动机的保养工作，使机器始终保持在良好状态运转。要勤观察、勤检查，发现故障，及时排除

2、保证油足、水足、空气足：柴油、汽油和空气供应不及时或中断，就会出现起动困难，混凝土泵车配件，燃烧不良，功率下降，发动机不能正常运转等现象。若机油供应不足或中断，会使发动机润滑不良，机体磨损严重甚至出现烧瓦现象。若冷却水不足就会使机温过高，功率下降，磨损加剧，降低使用寿命。

小型细石混凝土泵-绍兴混凝土泵-推荐@昌益机械由任县昌益机械厂提供。任县昌益机械厂（www.changyijixie.com）位于河北省任县西黄工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前昌益机械在装修机械中享有良好的声誉。昌益机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。昌益机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。