

联想14寸三防加固电脑R2000T

产品名称	联想14寸三防加固电脑R2000T
公司名称	北京鲁成伟业科技发展有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:联想 型号:R2000T 产地:北京
公司地址	北京市昌平区回龙观镇北清路1号院6号楼2单元608
联系电话	16620205868

产品详情

联想14寸三防加固电脑R2000T

联想三防加固电脑R2000T支持XP、Win7系统、银河麒麟系统，整机重量不足4.2kg。产品的环境指标满足全加固指标，可满足严苛环境下的计算需求。联想昭阳R2000T三防笔记本电脑的CPU采用Intel I7-3555LE，4~8GB内存，500G硬盘，选配支持256GB~1TB SSD电子硬盘。

14寸，16:9宽屏显示，阳光可读

Intel i7-3555LE双核处理器，支持XP、Win7、银河麒麟系统

可选独立显卡，显存2GB

整机全密闭设计，镁合金压铸外壳，强化橡胶包边

环境指标满足GJB322A全加固b类要求，EMC满足。GJB151A的要求

屏幕：14寸16:9规格，最大分辨率1600x900
处理器：Intel
i7-3555LE，主频2.5GHz，最高睿频可达3.2GHz，
QM77
芯片组：
内存：4GB DDR3L 1600M,可扩展到8GB
硬盘：500GB 9.5mm的SATA
III硬盘，模块化，可支持用户冷插拔

显卡：	独显Nvidia GeForce 930M 2GB (XP不支持，I5处理器不支持)；
光驱：	DVD Rambo
音频：	防水扬声器
键盘：	防水键盘
有线通讯：	千兆网卡，10/100/1000M自适应
无线通讯：	内置WLAN，支持802.11 b/g/n
端口：	串口 × 1 USB2.0 (后) × 1 VGA × 1 RJ45 × 1 USB3.0 (侧) × 2 音频输入 × 1 音频输出 × 1 34mm Express card插槽 × 1(侧面IO扩展舱) 航插电源插孔 × 1 接口可选航插接口
电源适配器：	输入: 100~240V, 50~60Hz, 1.5A 输出: 20V, 4.5A, 90W
电池：	7.2Ah, 10.8V, 78Wh 电池续航时间单电4~6小时/2~3小时 (集成显卡/独立显卡) (室温, 不加热条件下)
操作系统：	XP、Windows7 Professional 32/64位简体中文版、银河麒麟操作系统
重量和尺寸：	360*280*68mm (不含把手) 标准接口 ≤ 4.2kg, 不含电源适配器, 不含主电

温度指标：	存储温度：-40 °C ~+70 °C GJB 151A-2009, 6%+65% C (无AC供电) ; -20 °C
振动：	开机：随机振动 GJB 150.16A-2009, 第4类- 卡车/拖车/履带车-紧固货物 关机：随机振动, GJB 150.16A-2009, 第24类- 低限完整性 振动试验下显示器不会出现倒伏
冲击：	开机：满足GJB 367A-2001 3.10.3.2, 对户外、拖车、方舱车内的使用环境
跌落：	关机：GJB150.18A-2009坠撞安全 裸机跌落：满足GJB 367A-2001 3.10.3.3 (91cm高度任意角度跌落到水泥地面/钢板)
防水：	包装跌落：GJB150.18A-2009运输跌落 满足GJB150.8A-2009降雨和吹雨
防尘：	满足GJB150.12A-2009砂尘试验
静电防护：	GJB1649-93 空气放电：0KV~15KV 接触放电：0KV~8KV
EMC：	满足GJB 151A-97, 对陆军地面部队的使用环境 (CE 102、CS101、CS114、RE102、RS103)
高海拔：	GJB150.2A-2009海拔15000英尺 (4572米) 的使用环境
防盐雾：	满足GJB 150.11A-2009盐雾试验要求 (选配)
其他标准：	CCC
保修服务：	整机三年保修 (电池一年保修)