

银行防爆膜 膜 祥迪建筑

产品名称	银行防爆膜 膜 祥迪建筑
公司名称	杭州祥迪建筑安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市拱墅区永兴坊2幢4单元701室
联系电话	13291828750

产品详情

泡沫混凝土的密度较小，密度等级一般为300-1800kg/泡沫混凝土m³，常用泡沫混凝土的密度等级为300-1200 kg/m³，密度为 160 kg/m³的超轻泡沫混凝土也在建筑工程中获得了应用。由于泡沫混凝土的密度小，在建筑物的内外墙体、层面、楼面、立柱等建筑结构中采用该种材料，一般可使建筑物自重降低25%左右，有些可达结构物总重的30%-40%。而且，膜，对结构构件而言，如采用泡沫混凝土代替普通混凝土，可提高构件的承载能力。因此，在建筑工程中采用泡沫混凝土具有显著的经济效益。

价格寿命

使用寿命一般是质保十年;内贴膜的价格比外贴膜低好多。但是好多工程都是使用外贴膜，是因为外贴膜的隔热膜效果更佳。

住宅效果

玻璃贴膜有丰富的色彩，可起到装饰建筑物的作用。

装饰膜：增强视觉效果

建筑玻璃贴膜本身的金属质感能够极大的提高玻璃的外观视觉效果，贴膜玻璃看上去更有光泽，更能彰显建筑的端庄华贵。通过玻璃贴膜进行旧楼改造，费用只是其他整修费用的一小部分，且装修工序简便、省时省力。系列装饰膜丰富的颜色和图案更为建筑师的设计提供了广泛的构思空间。

玻璃贴膜的一种，装饰膜，它是一种多层的功能化的聚酯复合薄膜材料，在多层超薄高透明聚酯薄膜上经染色、磁控溅射、层压复合等工艺加工而成，装有背胶，贴在建筑玻璃表面上用于改善玻璃的性能，银行防爆膜，使其具有保温、隔热、节能、防紫外线、美化外观、遮避私密、防爆、安全及防护等功能。

建筑膜基本概述，建筑膜是一种多层的PET（聚酯）膜，通过使用真空多层金属镀层技术、离子技术以及薄膜物理、精细化工技术，使其具有**的清晰度、**的强度和耐久性，以及**的隔热效率、抗冲击能力或装饰等性能，通过背胶粘附在玻璃等材质表面，广泛应用于建筑节能、建筑安全和建筑装饰领域，是高科技的建筑材料。

银行防爆膜-膜-祥迪建筑(查看)由杭州祥迪建筑安装工程有限公司提供。“防爆膜,节能膜,隔热膜,装饰膜,混凝土”就选杭州祥迪建筑安装工程有限公司（www.hzxiangdi.cn/），公司位于：杭州市拱墅区永兴坊2幢4单元701室，多年来，祥迪坚持为客户提供好的服务，联系人：刘子迁。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。祥迪期待成为您的长期合作伙伴！