

透水砼施工流程施工案例

产品名称	透水砼施工流程施工案例
公司名称	成华区勤路建材经营部
价格	10.00/平方米
规格参数	品牌:勤路 型号:透水 产地:四川
公司地址	四川省成都市成华区建业路342号
联系电话	17360263960

产品详情

透水砼施工流程

彩色透水路面由于具有透水，透气的环保，满足了城市路面生态缔造的需求。整平透水混凝土宜采用平整压实机，或采用低频平板振动器震动和滚压工具滚压。压实时应辅以人工补料及找平，人工找平时施工人员应穿上减压鞋进行操作。充分利用雨雪降水，可直接补给地下水或收集降水加以循环利用。增大地表相对湿度，补充城区日益枯竭的地下水资源，发挥透水性路基的蓄水池功能；城市地表植物和土壤微生物的生存条件和生态平衡。能够减轻降雨季节道路排水的负担，明显暴雨对城市水体的污染。

勤路装饰材料公司专业从事景观地坪材料研发、生产、销售及施工的高新技术企业，主要产品为各类压花地坪、压模地坪、透水地坪、透水混凝土等，产品广泛应用于市政工程、道路工程、小区、景区景观路面等，同时提供维修、施工服务。以专业的产品、专业的服务、实惠的价格赢得广大客户信任。

搅拌站透水混凝土,商混搅拌站透水混凝土增强剂由于环保的要求，不能现场搅拌透水混凝土，而的透水混凝土铺装都是现场搅拌，摊铺，不然混凝土就会水分流失，不能保证路面的透水性和承载性，同时还会对路面造成上的影响，比如结浆，空敲，掉子等。混凝土搅拌站SRS保水混凝土增强剂研发前景：打破常规，突破时效，改变透水混凝土快干，早凝，施工周其短，不能商品透水混凝土较远距离搅拌，施工现场搅拌所产生的粉尘污染，噪声所造成的保护难题。

由于透水地坪拌合物比较干硬，将拌和好的透水地坪和好的透水地坪材料铺在路基上铺平即可。振捣：在浇注中不宜强烈振捣或夯实。一般用平板振动器轻振器轻振铺平后的透水性混凝土混合料，但必须注意不能使用高频振捣器，否则他会使混凝土过于密实面孔隙率，并影响透水效果。同时高频振捣器也会使水泥浆体从粗骨料表面离析出来，流入底部形成一个不透水层，使材料失去透水性。

成都成华区勤路建材经营公司

本公司是彩色景观地坪材料生产、研发、销售及施工的高新技术企业。以服务四川地区客户为主要业务范围。公司引进德国技术生产混凝土艺术地坪，经过10年发展，我的生产工艺及质量在国内处于领先地位。