

韶关排水沟盖板 广东烈德金属 不锈钢排水沟盖板厂家

产品名称	韶关排水沟盖板 广东烈德金属 不锈钢排水沟盖板厂家
公司名称	广州烈德金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新沙大道南22号
联系电话	18011882922

产品详情

烈德金属制品——排水沟盖板

压焊钢格板是由负载扁钢和横杆（扭绞方钢、方钢、圆钢、扁钢等）按一定间距经纬排列，在高压电阻焊机上焊接而成原板，经切割、切口、开孔、包边等工序深加工而成客户要求的成品。主要用来做水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等压焊钢格板种类：按表面形状分为齿形压焊钢格板、平面型压焊钢格板、I型压焊钢格板及复合型压焊钢格板。钢格板按表面处理情况可分为热镀锌压焊钢格板、喷漆压焊钢格板及原版压焊钢格板。压焊钢格板扁钢及横杆间距：通常情况下，钢格板扁钢中心间距按照系列来区分：钢格板系列1为30mm；钢格板系列2为40mm；钢格板系列3为60mm。

烈德金属制品——排水沟盖板

钢格栅的安装主要有两种方法一个是固定大轮廓时使用的焊接方法，二是格栅之间用安装夹连接。焊接方法主要适用于长久不需要更换位置的地方在钢格栅的每个角落的个格栅上焊接，要求焊缝长度大于20毫米，高度大于3毫米。安装夹安装的地方就比较多了，主要适用于各种钢格栅单板互相连接凑成整板。

烈德金属制品——排水沟盖板

钢格板是用扁钢按照一定的间距和横杆（扭绞方钢、方钢、圆钢、扁钢等）进行交叉排列，并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品，钢格板主要用来做水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等。横杆一般采用经过扭绞的方钢。钢格板一般采用碳钢制作，外表热镀锌，可以起到防止氧化的作用。也可以采用不锈钢制作。钢格板具有通风，采光，不锈钢排水沟盖板加工，散热，防滑，防爆等性能。

烈德金属制品——排水沟盖板

一、钢格栅简介：是用扁钢按照一定的间距和横杆进行交叉排列，并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品，表面热镀锌处理称之为热镀锌钢格栅。钢格栅采用碳钢制作，外表热镀锌处理可以起到防止氧化的作用，不锈钢排水沟盖板厂家，通常情况下大多采用热镀锌处理方式。二、钢格栅制作方法：根据客户要求给出的规格进行加工制作，焊片，切割，后包边，韶关排水沟盖板，如果有缺角的要先把角去掉在封边。

烈德金属制品——排水沟盖板

安全性：在安装和使用玻璃钢格栅的过程中不会因碰撞而产生电火花，尤其适合在的环境中使用，此外，具有防滑面层的格栅可防止滑倒，减少事故；被广泛应用于污水处理、发电、电镀、清洁油污、防锈、自来水、给排水工程、河道码头走道、水库、海洋港口环保中心作业平台等行业，作沟渠盖板、承重平台、走道等使用。

烈德金属制品——排水沟盖板

钢格栅的安装顺序首先拿到施工图纸，对要铺设的项目有个宏观的了解。第二，板材不要急于铺装根据图纸对钢格栅进行抽检，检查单个格栅是否符合标准。第三，要根据施工现场情况，施工的顺序要从下向上，不锈钢排水沟盖板供应，从一个方向向另一个方向推进安装(如上图所示)切忌各个方向向中间铺装或者是从中间分散铺装，这样既不安全而且越到后期铺装越费工费料。后在安装安全方面，2米以上的产品安装的时候，工人一定要系安全带保证人身安全。未安装的板子不能堆积在钢梁上，码放高度不能超过1米2，以防承重过大产生危险。

韶关排水沟盖板-广东烈德金属-不锈钢排水沟盖板厂家由广州烈德金属制品有限公司提供。韶关排水沟盖板-广东烈德金属-不锈钢排水沟盖板厂家是广州烈德金属制品有限公司（www.liedemetal.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘生。