

万弘不锈钢地垫 酒店门口垫 304地垫

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 万弘不锈钢地垫 酒店门口垫 304地垫 |
| 公司名称 | 苏州万隆工程材料有限公司 |
| 价格 | 2500.00/平米 |
| 规格参数 | 品牌:万弘 型号:BC001 产地:江苏 |
| 公司地址 | 常熟市虞山镇兴隆杨荡社区龙杨南路5号 |
| 联系电话 | 0512-52342678 13962497866 |

产品详情

万弘不锈钢地垫介绍

一、 产品设计理念

由于天气的影响，雨、雪、泥、沙、污垢会粘在鞋上，当人们由室外进和室内时，这些污物也会被带进来，通过除尘地垫、鞋上的85%的污物将被去掉，防止带入室内。

除尘地垫的设计，已经成商业建筑设计的必要环节。它可以减少清洁维修费用，防止滑倒事故的发生，可以体现设计师的设计理念。统计显示，使用的入口除尘地垫的建筑，其清洁成本可降低30%-50%。按照每平米每年 15元的清洁维护成本，1万平米的建筑可节约近 4万元的清洁费用。只有建筑师和工程师在设计建筑时，把清洁因素考虑进去，清洗效率及费用才能改善。入口除尘地垫能防止灰尘和水进入建筑物，从而降低维护成本，提高安全性能，改善外观。

通过除尘地垫，85%的污物将在3.5米—4.5米的除尘地垫表面被去除。美国地垫协会建议对室内的保护至少要 18英尺的长度（约为 5.5米），该长度在 5步到 6步之间。

我们的产品，则是在除尘地垫的基础之上，加入了“创新”“环保”这个理念，进而形成万弘不锈钢除尘地垫，为现代建筑创造更好的建材。

二、 产品的特点：

创新：万弘不锈钢除尘地垫打破了传统地垫的格局，使人耳目一新，采用304（316）不锈钢材料，经设计而成。

环保：万弘不锈钢除尘地垫使用寿命长、维护成本低、方便清洁，均采用对环境无害的可回收材料。

除尘性能

- 1、空隙率：万弘不锈钢除尘地垫空隙率高可达到61%，能有效地将脏物、水过滤并掉入面板下的储尘仓。
- 2、储尘仓：面板下面均设计有较大的空间可供储存灰尘脏物以免未及时清理面堵空隙，提高地垫除尘能力。
- 3、排水槽：产品侧面的边条及支撑条上均开有排水槽，当使用者用水冲洗清理时，可以使水槽带灰尘污物更有效地排出。

防滑安全性能：

- 1、防滑安全性能为衡量入口地垫性能的决定因素。万弘不锈钢除尘地垫全系列经过 NFSI机构防滑测试。（NFSI测试地垫表面以确保产品的高摩擦力，给使用者提供大的安全保障。BC001更是防滑性能更是突出。
- 2、防嵌入安全性能：所有的万弘地垫都在设计时考虑了女性时尚的直径 5mm的超细高跟鞋安全行走。
- 3、承重性能：所有的万弘不锈钢除尘地垫都可以承受很高的滚动载荷。产品大可承受单轮 1000KG的负载。

外观性能：

万弘不锈钢除尘地垫打破了长期以为入口地垫的设计风格。给我们截然不同的视觉效果，令人耳目一新。万弘地垫除了功能突出、安装便捷以外，给设计师提供了完美的入口地垫解决方案，设计者可以采用四种独特的产品演绎出千变万化的风格。

万弘不锈钢除尘地垫实现了产品除尘性能装饰性能的优化组合。设计师可灵活运用四种风格的产品配合，可自由表达设计理念。非同一般的可塑性和独特性，极大的扩展了设计空间，为高品质的地面处理提供了的选择。

纤细简单的线条美是现代简约风格的特征。我们的产品在外观上便以此为主要特征。明亮的不锈钢表面，加上可以自由结合的几何线条，足以为我们的建筑增添新的亮点。

万弘BC001产品外观则更现代自由风格的体现，高强度的不锈钢丝交错编织，形成自由活泼的微型图案，更能体现不同的视觉效果。

万弘BC001产品赋予设计者将入口地垫变成自己的艺术品诠释能力。允许设计师将其设计成他们独特的艺术形式，形成一个完整的原创物品。通过颜色及形状，BC001可为入口地垫提供无限的设计方案。

设计加分：

设计概念跟 LEED紧密结合，大的帮建筑设计争取更多的评定分数另外万弘不锈钢除尘地垫采用对环境无害的可回收材料，其有效的除尘，可以帮助设计师达到 LEED评分标准中材料来源第四款回收标准的满分。

万弘地垫主要面对大型公共商业建筑，如：酒店、写字楼、商场、银行、展厅、4S店、火车站、汽车站

、机场、地铁及别墅入口。

万弘不锈钢地垫现阶段已完功能化及模块化，将来的发展方向是系统化，结合自动控制，将完成和完善万弘地垫的排风除尘、排水的集成多功能系统化。相信在不久的将来，万弘不锈钢地垫的这些功能都将会实现并且推广使用。

另外存在的问题有：支座之间未设置三维位移，挂件的抗弯强度不够等。处理方案从理论上来说：幕立柱每层用一处连接件与主体结构连接，每层立柱在连接处向上悬挑一段，上一层立柱下端用插芯连接支承在此悬挑端上，计算取简支梁计算简图是对结构做了简化，假定立柱是以连接件为支座的单跨梁（也可认为是以楼层高度为跨度的简支梁），这样按支梁计算弯矩和剪力。而实际上每层只有一个支座（即相邻两跨共用一个支座），由于简支梁跨中弯矩大，而跨中剪力为零，支座剪力大，弯矩为零，弯矩控制截面无剪力，剪力控制截面无弯矩，只分别按弯矩效应和剪力效应进行验算。但在验算立柱主体结构连接时不能用简支梁两支座中一个反力进行计算，而应取两支座反力之和（一跨只有一个连接点）。对实际施工中已存的问题处理的主要办法是：在离支座大约200-300mm的地方断开，再设置套购管，形成插芯连接的悬挑结构。

双列嵌平型：

由铝合金基座、铝合金中心板、不锈钢滑杆和橡胶条组成。铝合金中心板呈凹槽型，可嵌入石材、地砖、地毯等装饰材料，内墙变形缝，适合洁净度要求高的楼地面。适用于100~300缝宽

抗震型：

由铝合金基座、中心盖板、胶条、滑杆和抗震弹簧组成。当地震发生时，带有抗震弹簧的滑杆受力后变形，可使中心盖板沿基座边框上升，以保护变形缝两边建筑结构不受损坏，等受力消除后，中心盖板会自动恢复原状。它可以承受多方向的变位，具有接缝平整、装饰效果好等特点。适用于75~500mm缝宽

承重型：

增加盖板厚度，提高承载能力。一般可满足3t车辆通过，也可根据设计荷载大小由厂家订做

山西内墙变形缝-苏州万隆工程材料由苏州万隆工程材料有限公司提供。苏州万隆工程材料有限公司（

www.wanloong.cn) 位于常熟市虞山镇兴隆杨荡村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前万隆工程在其它中享有良好的声誉。万隆工程取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。万隆工程全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。