

# 踏步防滑条 万弘楼梯护角条包边条

产品名称	踏步防滑条 万弘楼梯护角条包边条
公司名称	苏州万隆工程材料有限公司
价格	18.00/米
规格参数	品牌:万弘 型号:FH-45 产地:江苏
公司地址	常熟市虞山镇兴隆杨荡社区龙杨南路5号
联系电话	0512-52342678 13962497866

## 产品详情

### 铝合金材料的优势

1、质轻且柔软。铝的密度为2171g/cm<sup>3</sup>,约为钢密度的三分之一;杨氏模量也约为钢的三分之一。2、强度高。纯铝的抗拉强度约为80MN/m<sup>2</sup>,是低碳钢的五分之一。但经过热处理强化及合金化强化,能达到低碳钢相应的强度值。3、耐蚀性能好。铝合金的特性之一是接触空气时表面会形成一层致密的氧化膜,这层膜能防止腐蚀,所以耐蚀性能好。若再对其实施“氧化铝膜处理法,就可以全面防止腐蚀。4、加工性能好。铁道车辆用型材挤压性能好,二次机加工、弯曲加工也较容易。5、易于再生。铝的熔点低(660),再生简单。铝合金是工业中应用广泛的一类有色金属结构材料,在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。工业经济的飞速发展,对铝合金焊接结构件的需求日益增多,使铝合金的焊接性研究也随之深入。

### PVC楼梯防滑条的作用：

1保护楼梯表面不受损坏

2装饰楼梯,起到美观作用。

3颜色多样,配搭容易

4防滑性能好, pvc楼梯防滑条能够有效的防止因为地面过滑而导致人员的摔伤。

5使用寿命长

6施工简单

### 防滑条安装方法

铝合金防滑条安装方法楼梯平面和立面应呈90度,先将楼梯台阶清理干净,在楼梯前缘和包角止滑条背面涂上胶,等略干后粘合,用橡皮锤锤击一下粘合处,即可。或者在铝合金底座上打孔,用螺丝将铝合金防滑条固定在楼梯面上,再表面插上胶条即可。注:大理石,瓷砖等不容易打孔的材质上推荐使用胶固定,其余材质建议使用自攻螺丝和膨胀管固定。

如搭配专用包角金属扣固定住包角两端,在防止包角止滑条收缩及脱落的同时也达到美观的效果。

苏州万隆工程材料有限公司生产楼梯防滑条,公司技术雄厚,生产产品已通过全部质量体系认证,是江苏省高新技术产品。

楼梯止滑条参数:

楼梯止滑条由双重材质组成,底部为6063-T5铝合金,表面为特殊PVC之软质胶条。使用寿命更长久,更防滑,耐磨。

楼梯止滑条订购须知:

- 1.楼梯止滑条表面胶条颜色有多种可选,量大可以定制。
- 2.楼梯止滑条铝合金底座颜色为铝合金本色,哑光银。量大可以定制。
- 3.公司现免费提供止滑条小样。

苏州万隆工程材料有限公司是制造万隆建筑变形缝(伸缩缝)、万隆牌变形缝、万弘牌铝合金防尘地垫(万弘牌铝合金门垫)、万弘牌铝合金地垫、万弘牌防尘地毯、万弘牌除尘地毯、万弘牌铝合金门垫、万弘三合一地垫、万弘牌组合地垫、铝合金踢脚线(万弘牌地脚线)、万弘牌地脚线、万弘牌踢脚板、万弘牌楼梯铝合金防滑条(万弘牌踏步条)、万弘牌踏步条、万弘牌楼梯包角、万弘牌铝合金平扣、装饰线条的现代生产一体化的企业。

四、应用:

1. PVC材料基底:建议应用于平面或曲面的防滑粘贴;
2. 铝质基底:建议应用于不规则弧形面。

五、粘贴表面:

适合粘贴于各种涂漆、塑料、橡胶、金属、陶瓷、石材、光面水泥、光面木板、玻璃、有机材料表面。

踏步防滑条-

万隆工程(在线咨询)-北京防滑条由苏州万隆工程材料有限公司提供。苏州万隆工程材料有限公司(

[www.wanloong.cn](http://www.wanloong.cn)) 拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!

