

TEIKOKU 正宏泵业 空调制冷泵TEIKOKU

产品名称	TEIKOKU 正宏泵业 空调制冷泵TEIKOKU
公司名称	淄博正宏泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区白塔工业园
联系电话	13853345500

产品详情

单螺杆泵使用注意事项：

- 11、使用中随时注意泵的流量、压力等状况，一旦发现流量、压力突然变化或有异响，冷冻液泵TEIKOKU，应及时检查解决。
- 12、对于高粘度、有结晶、含颗粒或有腐蚀性介质的泵，使用完毕后，应进行清洗，TEIKOKU，防止沉积或损坏。
- 13、注意泵的传动系统的同轴度，出厂前，泵及动力端(有的包括底座)已作调整。但在安装时，由于基础不平，拧紧地脚螺栓，可能造成底座扭曲，造成联轴器中心偏移。应重新检查联轴器安装偏差：位移 $\times 0.3$ 毫米，角度偏差 30 。

屏蔽电泵 - 工作条件

- 1、本系列流量范围：1-1080m³/h，扬程范围：5-105m。
- 2、屏蔽电泵系统压力为1.0MPa（或1.6MPa），即泵吸入口压力+扬程《1.0MPa（或1.6MPa）》。当用户要求系统压力高于1.0MPa时，须在订货时另行提出。
- 3、输送介质为清水或物理和化学性质类似于水的液体，介质温度《95 °C（N型和NY型）或《150 °C（GY型）》，用户选用GY型须另行配置外循环冷却水系统；当介质温度低于20 °C时，须在订货时另行提出，本厂将采取特殊工艺措施。淄博正宏泵业有限公司拥有高水平的技术队伍，完善的加工手段和检测设备，与具备高水平研发、指导能力的山大机电工程学院、国际友人和大型石油石化使用单位建立了牢固的合作关系，确保了产品在技术上的前瞻性、使用上的实用性和产品质量的可靠性。产品主要有屏蔽电泵、真空设备、化工泵及耐腐蚀泵等。

当硬质相本身硬度高于磨料的硬度时，材料就不易被磨损，能够有效地保护基体;同时，硬质相在具有足够韧性的条件下，空调制冷泵TEIKOKU，也能达到抗冲击磨蚀的效果，二者缺一不可。只有硬度，材料虽然耐磨，但易脆裂;只有韧性而无足够的硬度，TEIKOKU制冷泵，材料易变形，抗冲击磨蚀的效果也不理想。因此，考虑选泵体内衬材料时，要同时顾及基体中所掺合金元素的硬度和韧性两个方面的因素，二者必须有机地结合。TEIKOKU-正宏泵业-空调制冷泵TEIKOKU由淄博正宏泵业有限公司提供。淄博正宏泵业有限公司(www.zhenghongbengye.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东淄博的磁力驱动泵、屏蔽泵等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领正宏泵业和您携手步入辉煌，共创美好未来!