

套管规格 柯华钢铁供 柯尔克孜套管

产品名称	套管规格 柯华钢铁供 柯尔克孜套管
公司名称	西安柯华钢铁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西西安东元路66号非凡库
联系电话	13519108736

产品详情

套管规格1.产品概述(General Description)型号含义(1) 型号含义(2)

产品标准：本产品性能符合GB4019-88标准。(Executive stand：GB4109-88.)(3)用途：本系列套管为环氧树脂APG工艺压力凝胶成型结构，它适用于额定电压为12KV、35KV及以下成套设备中，作为绝缘隔离和联接过度用。(Purpoe：Tish series bushing is formed by epoxy resin with APG technics，it is used for insulation and connectio transition of completes with rated voltage of 12KV，石油套管，35KV and below.)(4)

结构简介：套管耐污及潮湿，无需特别维护，只需定期地清除表面污物。安装时，母排从中穿过。

套管规格

防水套管厂家，柔性防水套管厂家，传力接头厂家，伸缩接头厂家不断要求科学创新，以质量赢信誉，以服务交朋友，新工艺新材料开发的防水套管，传力接头，伸缩器等产品也获得了多项殊荣，在所有防水套管厂家，传力接头厂家，伸缩器厂家中，我们确保质量优先，柯尔克孜套管，使我们的防水套管价格，柔性防水套管价格，传力接头价格，双法兰限位伸缩接头价格，伸缩器价格在市场上性价比高。各大城市防水套管咨询，防水套管相关产品知识，防水套管相关行业动态，防水套管相关企业的客户生意兴隆，兴旺发达，能为您提供国际一品质的防水套管产品是创伟公司的荣幸，套管，精益求精是我们对防水套管产品质量的不断追求，合理的价格、优质的服务是与您诚挚合作的前提，

3分类编辑根据与标准图集可以分为：国标和非标。国标型防水套管是指完全按照建设部相关的02S404或02S312标准图集选材和生产，对法兰厚度、翼环厚度、管径与厚度都有严格的要求。非标则是在外形和大概结构符合标准图集的情况下，选材时对法兰厚度、翼环厚度、管径与厚度认为放宽要求，严格来说，这些是不合格的产品，当然，一定程度内的放宽标准不至于影响使用，但过分的放宽标准则回影响到使用性能。根据图集可以分为：S312型柔性防水套管和02S404型柔性防水套管。二者在外形尺寸、结构形式上都有不同。4选择安装编辑柔性防水套管因为市场的不规范竞争，现阶段分为国标和非标两种，套管规格，国标指按建设部相关的02S404或02S312标准图集选材和生产，对法兰厚度、翼环厚度、管径与管壁厚度都有严格的要求。按设计标准尺寸制作。非标指在外形与大概结构符合图集要求外，对法兰厚度、翼环厚度、管径与管壁厚度做出下差尺寸，从而减少重量，降低成本。严格来说，这些是不合格的产品，当然对厚度及管壁做稍微下差尺寸，能减少工程成本也不至于影响使用，但是一定程度上影响使用性能。

套管规格-柯华钢铁供-柯尔克孜套管由西安柯华钢铁有限公司提供。西安柯华钢铁有限公司（www.81614556.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.xagangban.com）还是从事西安钢板，西安钢板切割零售，西安钢板卷管的厂家，欢迎来电咨询。