

红外热成像仪 优利德 UTI1635

产品名称	红外热成像仪 优利德 UTI1635
公司名称	长沙市芙蓉区金鹰仪器仪表经营部
价格	24800.00/台
规格参数	品牌:优利德 型号:UTI1635 类型:手持式
公司地址	中国 湖南 长沙市芙蓉区 三湘市场电器城10栋61号
联系电话	86-073184744953 18673185998

产品详情

品牌	优利德	型号	UTI1635
类型	手持式	测量范围	-20-350
测量精度	2%	分辨率	0.08
尺寸	现场查看 (mm)	重量	0.5 (kg)

u t i 1 6 0 系列(红外热像仪) -> uti160a

[返回](#)

成像性能	技术指标635
分辨率	160*120像素
热灵敏度	0.08 @ 30
视角/最小成像距离	20 ° x15 ° / 0.1m
空间分辨率	2.2mrad
聚焦方式	手动聚焦
传感器类型	非制冷焦平面
工作波段	8 ~ 14um
	测温性能
测温范围	-20 ~ +350 (可扩展至1500)
测量精度	± 2%或者2 (两者取大值)
测温模式	固定中心点测温/全屏最高/最低温度自动捕捉
温度修正	环境温度/辐射率/湿度/距离
调色板	六种 (铁红/反铁红/彩虹/羽红/白热/黑热)
温度报警设置	可设置高低温度报警
激光指示	
	图像显示/储存性能
屏幕规格	2.5" TFT屏
图像储存	标配2gb sd卡,最高可支持16gb

文件格式	*.uir	
视频输出	pal (50hz) 或者ntsc (60hz) 复合视频 (需选配底座)	
环境参数		
工作环境温度	-15 ~ +50	
储存环境温度	-40 ~ +70	
湿度	95%rh (非冷凝)	
防水/防尘	ip54	
抗冲击/抗震动能力	25g/2g	
电源系统		
电池	可充电锂电池(可连续工作3个小时)	
电源适配器	8v ~ 11v直流输出	
工作模式	双模式 (标准模式、节能模式可选)	
产品规格		
机身颜色	红色+灰色	
整机重量	< 500克(含电池)	
产品尺寸	170 × 160 × 80mm	
标准包装	纸箱、说明书、保修卡	
标准包装数量	2台	
产品配件		
标准配件	电池、座充、2g存储卡、读卡器、镜头盖、pc软件光盘	
可选配件* (需要收费)	一般配件	底座、电源适配器、视频线、16g存储卡、车载电源线、遮光罩
	镜头	38° 广角镜头、12° 2x望远镜头、6.4° 3x望远镜头、3.8° 5x望远镜头
	温度定制	600 、 1000 、 1500

产品简介：uti160a红外热成像仪，以先进的ufpa非制冷焦平面红外探测器和高质量的光学镜头为核心，结合方便快捷的操作系统、领先水平的人体工学结构设计、功能完善的拓展配件，为适用用户打造了一款“成像清晰、测量准确、操作简单、携带轻便”的理想测温工具，是现场温度检测、预防性维护等应用场合的不二选择。对于高温目标的测量，测温范围可拓展至1500 。

适用行业： 电力 建筑 电子 冶炼 能源 铁路 汽车 石化 其他。