

# 化工电导热油炉加热器 南京欧能省电环保效率高

产品名称	化工电导热油炉加热器 南京欧能省电环保效率高
公司名称	南京欧能机械有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道119-3号
联系电话	025-68226791 15380427875

## 产品详情

化工电导热油炉加热器主要特点是在较低的运行压力下，温度可达到390 油温，泵浦流量大，加热快。欧能机械电导热油炉加热器引进欧洲先进的技术，优化系统设计，为客户提供低价优质、性能稳定的加热设备。

产品型号：EUOT

电源选择：3相380V 50HZ

温度范围：常温~390 ° C

传热媒介：导热油

控温精度：PID  $\pm$  0.5

出力选择：接触器/固态继电器/可控硅

功率范围：可专业定制

十项安全保护：

缺媒体——缺油报警指示

相序检测——缺相逆相报警指示

泵浦过载——泵浦过载报警指示

卡死报警——异常加热报警指示

管道堵塞——BY-PASS泄压回路

排气功能——自动（手动）排气

压力监测——压力异常停止加热

温度异常——超温自动切断电源

电源短路——空开脱扣断电保护

急停开关——紧急情况停机按钮

导热油炉加热器采用循环式加热，使用耐高温油泵将导热油进行循环，把热能传递给用热设备，然后重新通过循环泵，返回到加热器，吸收热量，再传递给用热设备，如此反复循环实现热量的连续传递，从而控制温度。

化工电导热油炉加热器安全性能特点有加热均匀且柔合，温度调节采用PID自动智能控制，控温高温可达350℃，精度控制在 $\pm 0.05$ ℃，可满足高工艺标准的严格。炉体积小，占地少，可安装在用热设备附近，不需专设锅炉房，不需要设专人操作，可降低设备投资及运行费用，回收投资快。