

# UT58C优利德数字万用表

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | UT58C优利德数字万用表                  |
| 公司名称 | 长沙市芙蓉区金鹰仪器仪表经营部                |
| 价格   | .00/个                          |
| 规格参数 | 类型:数字万用表<br>品牌:优利德<br>型号:UT58C |
| 公司地址 | 中国 湖南 长沙市芙蓉区<br>三湘市场电器城10栋61号  |
| 联系电话 | 86-073184744953 18673185998    |

## 产品详情

|        |              |        |            |
|--------|--------------|--------|------------|
| 类型     | 数字万用表        | 品牌     | 优利德        |
| 型号     | UT58C        | 测量电压范围 | 交流电压 ( V ) |
| 测量电流范围 | 交流电流 ( A )   | 测量电阻范围 | 0-20M ( )  |
| 重量     | 0.351 ( kg ) | 装箱数    | 40         |

u t 5 8 系列(标准数字万用表) -> ut58c

[返回](#)

### 技术指标

| 基本功能     | 量程                      | 基本精度       |
|----------|-------------------------|------------|
| 直流电压     | 200mv/2v/20v/200v/1000v | ± (0.5%+1) |
| 交流电压     | 2v/20v/200v/1000v       | ± (0.8%+3) |
| 直流电流     | 2ma/200ma/20a           | ± (0.8%+1) |
| 交流电流     | 2ma/200ma/20a           | ± (1%+3)   |
| 电阻       | 200w/2kw/20kw/2mw/20mw  | ± (0.8%+1) |
| 电容       | 20nf/200nf/100mf        | ± (4%+3)   |
| 摄氏温度     | -40 1000                | ± (1%+3)   |
| 频率       | 2khz/20khz              | ± (1.5%+5) |
| 特殊功能     |                         |            |
| 全符号显示    |                         |            |
| 二极管测试    |                         |            |
| 通断蜂鸣     |                         |            |
| 电池不足提示   |                         |            |
| 电压测量输入阻抗 | 10mw                    |            |
| 数据保持     |                         |            |

|       |            |
|-------|------------|
| 最大显示  | 1999       |
| 显示器尺寸 | 95 × 25mm  |
| 自动关机  |            |
| 电源    | 9v电池(6f22) |

#### 一般特征

|         |  |
|---------|--|
| 机身颜色    | 红色+铁灰  |
| 机身重量    | 351g   |
| 机身尺寸    | 179 × 88 × 39mm  |
| 标准配件    | 表笔，点式温度探头，电池，转换头，说明书，保修卡，表笔灯 (ut-tl) *，带灯表笔 (ut-l1/l2) * |
| 标准内包装   | 彩盒   |
| 标准包装数量  | 30台  |
| 标准包装尺寸  | 508 × 433 × 326mm  |
| 标准包装箱毛重 | 22kg   |