

# 宥冰制冷 风幕柜定做 浙江风幕柜

产品名称	宥冰制冷 风幕柜定做 浙江风幕柜
公司名称	杭州宥冰制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市富阳区高桥镇彩虹路123号
联系电话	17767137644

## 产品详情

杭州宥冰制冷设备有限公司坐落于美丽的西子湖畔，是一家专注于制冷行业的现代化专业公司。

风幕柜的设计方案和制做：柜体内部设计方案大概反映在以下好多个层面：致冷送风模式道设计方案合理性，除霜水排污畅顺水平，蜂窝网的材料和出风高效率，风幕柜定做，多层板的规格和视角，灯光效果的明暗交界线和颜色，上方后视镜的放置部位，控制面板的材料和颜色设计风格，风幕帘的归位和涉及面，检修口的合理性；风幕柜的制做全过程反映在加工工艺和关键点水平上，风幕柜柜体四周拼凑处必须密封性打胶，假如生产厂家制造不光滑，不仔细，那麼中后期冷藏柜会渗水，即便再次打胶也不一定能密封性好。

杭州宥冰制冷设备有限公司坐落于美丽的西子湖畔，是一家专注于制冷行业的现代化专业公司。

风幕柜在宣布应用前应搞好有关层面的提前准备工作中，为其造就一个优良的办公环境，更强的增加使用期。因此在储放食物前，先满载运作一段时间待柜里温度减少后，风幕柜价格，再放进食物，风幕柜公司，放进的食物不可以过多，尽量减少风幕柜长期超负荷运作。检查一下开关电源的工作电压是不是符合要求的規定。风幕柜应用的开关电源应是220伏、50HZ单相交流电源，一切正常工作中时，工作电压波动容许在187~242伏中间，假如波动挺大或时高时低，将危害制冷压缩机一切正常工作中，乃至会损坏制冷压缩机。风幕柜运用专用型三孔插座，独立接线。沒有接地系统的客户，应改装接地线。设定接地线时，接地装置端应深埋进地底2米深处，规定接地线电阻不可超过0.1欧母。不可以用饮用水和燃料管道做接地线，更不可以收到电线和防雷接地的地线上。

杭州宥冰制冷设备有限公司坐落于美丽的西子湖畔，是一家专注于制冷行业的现代化专业公司。

风幕柜喜爱“清凉”，假如周边环境温度每提高5℃，风幕柜还要多耗用25%的电磁能来保持内部温度。因而，风幕柜的部位应尽量挑选在杜绝热原处，浙江风幕柜，以自然通风背阴的地区为好。假如您的风幕柜还要与暖气片或制热空调亲近，那您就应当考虑到移动一下风幕柜了。除此之外，气体“透亮”也很关键，确保风幕柜反面与墙面间距超过10公分，风幕柜顶端与侧边周边30公分范围之内维持静空

，那麼风幕柜的热管散热实际效果与运行高效率就会提高许多，节电也就是说必定了。

宥冰制冷(图)-风幕柜定做-浙江风幕柜由杭州宥冰制冷设备有限公司提供。杭州宥冰制冷设备有限公司(www.youbingzl.com)实力雄厚，信誉可靠，在浙江 杭州 的制冷设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领宥冰制冷和您携手步入辉煌，共创美好未来！