

工业毛毡图片 南宫鑫源 工业毛毡

产品名称	工业毛毡图片 南宫鑫源 工业毛毡
公司名称	南宫市鑫源羊毛制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省南宫市胜利大街东段北侧
联系电话	15030897913

产品详情

南宫鑫源羊毛毡制品有限公司为您介绍

毛毡的清洗方法有哪些毛毡使用时间就来以后，也是要进行清洗的，但会有不同的清洗方法，要合理的选择使用。

使用酸来清洗的话，可以作为连续清洗用，工业毛毡订购，也有单独使用的，若和表面活性剂同时使用将收到成倍的效果。使用酸的目的在于溶解除去矾土中的铝组分，但它间接地起到了对整个污垢的洗涤剂作用。

工业羊毛毡能耐多少温度？工业毛毡耐高温分类：超高温PBO毛毡条可耐600度，高温毛毡条可耐500度，中温毛毡条可耐280度，低温毛毡条可耐200度。

工业毛毡是采用的羊毛制成的缩绒特性经机加工粘合而成（非经纬交织）。主要特征如下：富有弹性，可作为防震、密封、衬垫和弹性钢丝针布底毡的材料。粘合性能好，不易松散，可冲切制成各种形状的零件。保温性能较好，可作为隔热保温材料。

毛毡杂质的测定方法

如果我们对于毛毡的质量不放心，建议选择用杂质测定法来进行判断，那么具体的操作是怎样的呢？

首先，我们可以切取若干小块分成两组作为试样，工业毛毡批发，每组试样约重30克，工业毛毡图片，供至恒重后，将试样放入800毫升烧杯中，工业毛毡，加入200毫升10%的NaOH溶液煮沸，煮沸时间为10-15分钟，使其试样全部溶解，再加入一定的蒸馏水冲淡，然后在勃氏漏斗上用预先恒重过的平纹布进行过泛；留在平纹滤布上的杂质用热蒸馏水冲洗到无碱质为止，再将带有杂质的平纹布烘干恒重后称其重量，称重应至0.001克，带有杂质的平纹滤布与原恒重过的平纹滤布重量之差为植物性杂质的含量。

得出的结果就是毛毡杂质的含量，进而我们也可以得到一个百分比，只有满足要求的毛毡才是质量合格的产品，我们可以放心购买。

工业毛毡图片-南宫鑫源(在线咨询)-工业毛毡由南宫市鑫源羊毛制品有限公司提供。南宫市鑫源羊毛制品有限公司(www.ngxinyuan.com)是河北邢台,毛毡的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在南宫鑫源领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创南宫鑫源更加美好的未来。