

固化地坪价格 世纪皇冠 武汉固化地坪

产品名称	固化地坪价格 世纪皇冠 武汉固化地坪
公司名称	武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市洪山区卓刀泉南路96号文泉书苑商铺23号
联系电话	13971041951

产品详情

车库地坪涂装施工首先离不开地坪涂料的选择。好的材料选择方案，才能发挥出地坪的实用效果，地下停车场超耐磨地坪的应用。

超耐磨地坪漆，顾名思义，有着超耐磨的特点。除此以外，它还有着很多其他实用的性能。

超耐磨地坪漆还有着耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性，颜色亮丽多样，清洁容易。它采用一次性涂覆工艺，不管有多大的面积，都不存在连接缝，而且还是一种无灰尘材料，具有附着力强，耐磨擦，硬度强等特点。

超耐磨地坪漆也叫环氧地坪漆，是以环氧树脂乳液为主要原材料的双组份地面涂装材料，表面光洁美观，耐磨、耐腐蚀，武汉固化地坪，是停车场地坪的。

水性环氧的本质不管选择何种形态的水性环氧树脂和水性环氧固化剂，终具有实际应用价值的水性环氧体系是一种分散多相结构，由水性环氧树脂、水性环氧固化剂、水等多相组成，其成膜机理不同于一般的聚合物乳液如乳液的成膜（凝结成膜，物理过程），同时与溶剂型环氧的成膜也不完全相同，在溶剂型环氧体系中，环氧树脂和固化剂均以分子形式溶解在中，形成的体系是均相的，固化反应在分子之间进行，因而固化反应进行得比较完全，所形成的固化物也是均相的。水泥地面起砂处理剂甲组份（1）根据地面情况将水泥地面起砂处理剂甲组份加适量水稀释喷洒于地面，密封固化地坪，原液用量：0.1-0.5kg/平方米。（2）当表面无明水或变粘稠时，及时喷洒少量清水保持表面湿润，耐磨固化地坪，以促进渗透，以上操作持续约4小时，后用足量清水冲洗表面，固化地坪价格，并清除表层明水，自然干燥24小时以上；（3）若地面强度较差，应于24小时后重复一次以上步骤。水泥地面起砂处理剂乙组份（1）喷洒乙组份原液，用量约0.2-0.7kg/平方米；（2）当表层无明水时应及时喷洒少量清水，保持湿润状态约4小时，后以足量清水冲洗（一边冲洗一边用硬毛刷刷洗），并清除表层明水，自然干燥。固化地坪价格-世纪皇冠(在线咨询)-武汉固化地坪由武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司（www.sjxgty.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，

更矢志成为工业制品具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!