

固化地坪价格 武汉固化地坪 世纪皇冠

产品名称	固化地坪价格 武汉固化地坪 世纪皇冠
公司名称	武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市洪山区卓刀泉南路96号文泉书苑商铺23号
联系电话	13971041951

产品详情

地坪选择方法：机械性能要求主要以下三个方面：1、耐磨性：地坪在使用时会有哪些车辆行走。2、耐压性：地坪在使用时会承受多大荷载。3、耐冲击性：冲击力是否会引起地坪面起壳、剥离。化学性能要求主要考虑以下两个方面：1、耐酸性：使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。2、耐溶剂性：使用时溶剂类型及接触时间。楼层位置状况（防水、防潮）根据地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置，确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪。基面状况1、基层强度：标号C25及以上，耐磨地坪固化剂，一般要求抗压强度 20Mpa；2、平整度：是否需要用环氧砂浆修补。美观要求1、颜色要求：是否需要颜色划分区域。2、亮度要求：是选择哑光还是亮光。3、平整度要求：是否对地坪的平整度有要求。

混凝土密封固化剂

混凝土密封固化剂地坪是一种在混凝土地面上直接施工，耐磨固化地坪，通过机械打磨抛光和材料的渗透硬化反应来达到增加地面强度和耐磨度的功能，让普通的水泥地面有大理石般光泽度的洁净地坪。

混凝土密封固化剂地坪不仅能够满足重工业机械加工车间对工业地坪的要求，其优势还在于无需专门维护和长久的使用寿命，武汉固化地坪，缺点是颜色单一，装饰性效果差。所以，对于地面颜色没有太多要求的重工业厂房，可以选择密封固化剂地坪。

底漆采用环氧树脂底漆主剂：固化剂，调制均匀固化10分钟左右，用羊毛滚筒滚涂一遍，底漆主要是封闭基础层，封闭水气及灰尘

填补处理

用环氧漆石英砂调制环氧砂浆，填补伸缩缝及破损处

批刮中层

上环氧树脂面漆

工程养护

环氧地坪技术指标：

干燥时间 表干 4

实干 24

附着力（级） 1

铅笔硬度 2H

耐冲击性 50通过

柔韧性 1mm通过

耐磨性（750g/500R，失重g） 0.03

耐水性 48小时无变化

耐30%硫酸 7天无变化

耐40% 7天无变化

耐 120# 7天无变化

耐润滑油 7天无变化

固化地坪价格-武汉固化地坪-世纪皇冠由武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司提供。武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司（www.sjxgty.com）是湖北武汉，工业制品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在世纪皇冠领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创世纪皇冠更加美好的未来。