

# 钢便桥租赁厂家 濮阳华昌工程机械租赁 承德钢便桥

产品名称	钢便桥租赁厂家 濮阳华昌工程机械租赁 承德钢便桥
公司名称	濮阳县华昌工程机械租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市胜利路与106国道交叉口向西200米路北
联系电话	18749933373 18749933373

## 产品详情

### 钢便桥租赁增加桥梁孔数施工方法

增加桥孔必须将原桥台改建为桥墩，并增建新墩台，其施工工序如下：在台后一定范围内用吊轨梁开挖路堤，搭设枕木垛，钢便桥租赁厂家，至全段路堤面降至准备架设的便桥钢梁下0.2~0.3m为止；将便桥钢梁运至桥头相应位置，卸在路基一侧预搭的枕木垛上，钢便桥哪里有出租的，落低至略高于设计高程处，做好桥面；拆除吊轨梁，承德钢便桥，线路及枕木垛，将钢梁横移就位；在便桥梁下建筑新墩台；在新台后回填并做锥体；横移出便桥钢梁，架设增建的新桥；浇筑桥台未完成的圪工。钢便桥租赁增加桥梁孔数施工方法。

### 设计与施工

1)根据过水便桥与圆管涵便桥相结合的设计思路进行设计，设计时要按照设计规范的有关规定，考虑便桥的承载能力，抗水流冲刷能力及功能性论证。然后确定设计的相关数据，绘制便桥施工图。

2)组合便桥的设计施工图。

3)组合型便桥的功能分析。此组合型便桥是圆管便桥和过水便桥的组合，因此拥有圆管便桥和过水便桥的共同特点，也就是说，当洪峰高度小于1.5m，泄洪量小于14.2m<sup>2</sup>/s时，组合便桥完全具有圆管涵的特性，水流只从圆管中通过，此时施工车辆会很安全的从便桥上驶过；

便桥设计主要从满足它的功能、安全、经济、方便等方面进行考虑，钢便桥哪里有租赁的，上部采用2榀4片贝雷纵梁（非加强单层双排），2榀贝雷纵梁按间距布置，横向每3m间距采用10号槽钢加工支撑架连成整体；便桥很大跨度15.0m，分配横梁采用28b型工字钢，间距0.75m；桥面系采用22a型槽钢（卧放），桥面净宽4.5m，横断面布置 18 根槽钢。

便桥基础采用两排 319 × 8mm钢管桩，为加强基础的整体性，每排桥墩的钢管均采用10号槽钢连接成整体，每排墩采用8根钢管桩；墩顶横梁采用28b型工字钢双拼。

钢便桥租赁厂家-濮阳华昌工程机械租赁-承德钢便桥由濮阳县华昌工程机械租赁有限公司提供。濮阳县华昌工程机械租赁有限公司（[www.huachangzulin.com](http://www.huachangzulin.com)）实力雄厚，信誉可靠，在河南濮阳的租赁、典当等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领华昌工程机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！