

橡胶模压件批发 密友塑胶 绍兴橡胶模压件

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 橡胶模压件批发 密友塑胶 绍兴橡胶模压件 |
| 公司名称 | 杭州密友塑胶五金有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 杭州萧山区文明路870号 |
| 联系电话 | 18868108799 |

产品详情

门窗硅胶密封条性能：1.表面光洁美观大方，具备优良的延展性和抗缩小形变；2.耐天候脆化、耐活性氧、耐溶剂功效；3.防水、防火安全、防尘、避震，优良的密封件材。4.抗老化，长期性应用不容易开裂或形变；5.密封性能好，在-60度至200度中间都能保持其原来的高密封性能。门窗硅胶密封条主要用途：用以小车、门窗、电冰箱、家用电器、海运集装箱、服务器机柜、机械设备、家俱、家用电器、保温门等物件上的密封，起防水防尘防滑耐磨损等功效！

自粘门窗密封条避免掉下来的方式：1、玻璃安装前，应细心消除槽体的脏物，如水泥砂浆、砖屑、物块等，玻璃置放时要细心对中，橡胶模压件公司，保证两边室内空间匀称，橡胶模压件多少钱，立即固定不动，避免磕磕碰碰、挪动，违背槽底。2、自粘门窗密封条不应拉得过紧。下料长短比装配线长短长20-30mm。安装设备时，应将其包镶及时，表面应竖直，玻璃和玻璃槽应密不可分触碰，使玻璃周边的力匀称。转角处的胶条应在斜坡上断开，橡胶模压件批发，并在断裂处坚固黏合。3、用密封剂添充固定不动玻璃时，运用自粘门窗密封条挤压成型玻璃，空出打针室内空间，打针深层不应低于5mm。在干固以前，绍兴橡胶模压件，玻璃不应震荡。

密友塑胶门窗密封条主要应用于塑钢门窗、铝合金门窗、木门窗等建筑装饰门窗。市场上的塑钢门窗密封条一般由PVC、改性PVC、三元乙丙、弹性体密封条（包括TPV、TPE、TPR、SEBS）、硅胶等材质挤出形成。

窗户密封条根据用途的不同可以分为门扇门套密封条、毛条、玻璃密封条（胶条）三大类。门扇套密封条主要用于门板与门框之间的密封，而毛条主要用于门框和门扇之间的密封，玻璃密封条主要用于玻璃和门扇及框之间的密封。

橡胶模压件批发-密友塑胶(在线咨询)-绍兴橡胶模压件由杭州密友塑胶五金有限公司提供。杭州密友塑胶五金有限公司（www.hzmymft.cn）是一家从事“密封条”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本

，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“密友”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使密友塑胶在密封件中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！