

# 江苏淘金船 青州先科机械 抽沙淘金船

产品名称	江苏淘金船 青州先科机械 抽沙淘金船
公司名称	青州市先科机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼镇黄楼村
联系电话	15006690678 15006690678

## 产品详情

### 挖斗式采沙挖金船选金船—采沙淘金设备

#### 淘金工艺流程

砂金主要一般都在河流最底部的沙子石头混合断层里含量，利用淘金船将沙子、石子、金等不同种类的物料进行清洗和筛选区分。淘金船作为河流淘金的主要工具可以从头到尾一体化作业，淘金船经过多年的探索和研究其功能和效率不断提升，有些大型的淘金船还专门自带沙金自动清洗分离装置，可以直接让黄金达到百分之八十的高纯度。

#### 石块破碎

有些金是夹杂在石块中的，所以开始需要一些破碎程序后再进行清洗和筛选，一般都是使用颚式破碎机进行步的粉碎叫做粗碎，在经过初步的粉碎之后，挖沙淘金船，再次使用圆锥形粉碎机进行第二次粉碎，然后用短头型碎矿机进行第三次精细粉碎。经过多次粉碎后利用砂石提取金的工序，最后才可以从物料中完全提取出比较纯的金这样也能防止原矿的浪费。

#### 浮选

经过淘金船出来的金也被称为精矿含有很多杂物需要提交到专门的冶炼部门进行最后的精炼，这些精矿在提取冶炼的时候一般都采用两种不同的方法，浮选法和混合浮选法，会产生非常大的回收率，浮选过程中，主要难题就是精矿中未被筛分的泥沙很难处理。因为刚刚开采出来的精矿往往含有比较高比例的泥沙成分，提取工艺不到位的话，会很大程度影响成品的质量和含量品质，造成成品含量低下变成低端产品。

### 振动淘金机械滚筒筛分淘金机械筛分淘金设备【青州先科】

1、印度尼西亚客商订购的链斗式淘金船。2、淘金船下挖深度为15米，每小时处理原矿300吨。3、淘金船选金工艺根据客户河道中沙矿情况设计，例如，有溜槽选金工艺，有鼓动溜槽选金工艺，还有尼尔森选金工艺，根据矿体中金的粒度大小合理配备。4、淘金船选金部分相当于一个小型选厂，由多套重选设备组成，经多级洗选、筛分和富集后，单体颗粒金回收率达90%以上。5、全船采用一台发电机组供电，采用一台配电柜控制，小型淘金船，省时省力，提高工作效率。

1、印度尼西亚客商订购的链斗式淘金船。2、淘金船下挖深度为15米，每小时处理原矿300吨。3、淘金船选金工艺根据客户河道中沙矿情况设计，例如，有溜槽选金工艺，有鼓动溜槽选金工艺，还有尼尔森选金工艺，根据矿体中金的粒度大小合理配备。4、淘金船选金部分相当于一个小型选厂，抽沙淘金船，由多套重选设备组成，经多级洗选、筛分和富集后，单体颗粒金回收率达90%以上。5、全船采用一台发电机组供电，采用一台配电柜控制，省时省力，江苏淘金船，提高工作效率。

二、设备参数：1、公司发往印度尼西亚200型滚筒筛式的沙金选矿机械。

2、每小时处理原矿200吨（可根据实际情况定做）。3、上料方式为挖掘机、装载机或者翻斗车上料。

4、设备总用电量：105.5kw。5、设备总用水量：200m<sup>3</sup>/h。6、本沙金选矿机械提取的重矿物富集比达1.1000倍，毛细金回收率可达90%以上，片状金回收率达95%以上。本机组具有投资成本合理、回收率高、结构简单、能耗少、振动平稳、性能可靠、操作维修简单、安装搬迁方便、工艺流程简单、环保无污染等特点，是沙金矿开采的理想设备。

二、设备参数：1、公司发往印度尼西亚200型滚筒筛式的沙金选矿机械。

2、每小时处理原矿200吨（可根据实际情况定做）。3、上料方式为挖掘机、装载机或者翻斗车上料。

4、设备总用电量：105.5kw。5、设备总用水量：200m<sup>3</sup>/h。6、本沙金选矿机械提取的重矿物富集比达1.1000倍，毛细金回收率可达90%以上，片状金回收率达95%以上。本机组具有投资成本合理、回收率高、结构简单、能耗少、振动平稳、性能可靠、操作维修简单、安装搬迁方便、工艺流程简单、环保无污染等特点，是沙金矿开采的理想设备。江苏淘金船-青州先科机械-抽沙淘金船由青州市先科机械设备有限公司提供。青州市先科机械设备有限公司（www.qzxxkj.com）为客户提供“挖泥船、清淤船、挖沙机械、抽沙机械、制沙机械、洗沙机械”等业务，公司拥有“先科机械、青州先科、先科重工”等品牌。专注于洗选设备等行业，在山东潍坊有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。同时本公司（www.qzyichangtuliao.com）还是从事洗砂机，洗沙设备，破碎洗沙设备的厂家，欢迎来电咨询。