

嘉兴PVC防水卷材设备 寿光海明机械有限公司

产品名称	嘉兴PVC防水卷材设备 寿光海明机械有限公司
公司名称	寿光市海明机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光台头工业园
联系电话	13176064068 13176064068

产品详情

PVC防水卷材设备厂家为您介绍

PVC防水卷材是一种以优质聚氯乙烯树脂为主要原料，加入一定量的填充剂、稳定剂、增塑剂、紫外线吸收剂等辅助材料，经过混合、挤出、冷却、分卷、计米、包装等工序制成的新型防水材料。

PVC防水材料的特点

- 1、PVC防水材料的弹性比较好，能拉伸，而且伸长率比较高。
- 2、PVC防水材料的可焊接能力比较好，嘉兴PVC防水卷材设备，在焊接的情况下可以很好地与母体融合，形成一体。
- 3、而且PVC防水材料的使用寿命比较长，不易老化，在强紫外线的照射下不会变形，PVC防水卷材设备图片，化学性质比较稳定。

PVC防水卷材设备厂家为您介绍

PVC防水卷材之间的纵向搭接宽度为50mm，横向宽度为100mm，采用焊接工艺时，焊嘴与焊接方向成45°角，压辊与焊嘴平行并保持约5mm左右距离，滚压不宜过快。使用焊嘴宽20mm的小焊嘴施焊，一般

为两道，焊接温度控制在第6档，每道焊接有效宽度为15mm~20mm。使用焊嘴宽40mm的大焊嘴施焊宜为一道，焊接温度控制在第7档，PVC防水卷材设备生产厂家，焊接有效宽度为25mm。

防水卷材设备

1. 拉力及拉断伸长率的测定 纵横各取五条(250mm×50mm)，调整好拉力机，使上下夹具间L(180mm)开动机器，拉伸速度为50mm/min，直至拉断，分别计算纵向、横向5个试件的拉力值和距大力时标距

2. 低温柔度 沥青防水卷材：每组各6个试件150mm×25mm，以(360±40)mm/min速度顶着试件向上移动，每个试件的表面明显露出冷冻液，同时液面也因此下降，在完成弯曲过程10s内，在适宜的光源下用肉眼检查试件有无裂纹，必要时，用辅助光学装置帮助。冷弯温度的范围从期望的冷弯温度开始，每隔6℃(试验每个试件，PVC防水卷材设备多少钱，因此每个试验温度都是6℃的倍数，既-12℃、-18℃、-24℃等)，连续的每次2℃的改变温度，直到每组5个试件分别试验后至少有4个无裂缝，这个温度记录为试件的冷弯温度。

嘉兴PVC防水卷材设备-寿光海明机械有限公司由寿光市海明机械有限公司提供。寿光市海明机械有限公司(www.sdhuli.com)是从事“防水机械,防水卷材设备,高分子自粘胶膜设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郑经理。同时本公司(www.sgdahai.com)还是从事自粘胶膜防水设备厂家，非沥青基自粘胶膜防水设备，高分子自粘胶膜防水设备价格的厂家，欢迎来电咨询。