

# 各种材质的锤头 高铬合金衬板

产品名称	各种材质的锤头 高铬合金衬板
公司名称	巩义市东辰铸造厂
价格	.00/个
规格参数	类型:锤式破碎机 品牌:DC 型号:各种类型
公司地址	巩义市孝义街道办孝北
联系电话	86 0371 64396208 13523481897

## 产品详情

类型	锤式破碎机	品牌	DC
型号	各种类型	应用领域	水泥厂
给料粒度	10 ( mm )	出料粒度	4 ( mm )
生产能力	200 ( kg/h )	耗电	11 ( kw )
重量	10 ( kg )	电动机功率	10
最大进料边长	11	作用对象	石料、煤矸石、页岩石、砖厂

材质	硬度 (hrc)	冲击韧性 (j/cm <sup>2</sup> )	金相组织	使用寿命 (与m13比较)	备注
多元合金钢i	45-55	> 50	m	2	新型耐磨材料, 具有较好的韧性及耐磨性, 适合3m以下磨机仓衬板及隔仓板、篅板
多元合金钢ii	45-55	> 50	m	3	新型耐磨材料, 适合6m以下磨机仓衬板及隔仓板、篅板
抗磨合金铸钢	42-52	> 3	p+c	4	用于较小冲击载荷的磨料磨损 (如磨机细磨板)
普通高锰钢	-	147	a	1	主要用于承受高冲击载荷如鄂板、板锤、锤头。用于衬板寿命较短

普通变质高锰	-	> 120	a	> 1	耐磨性能优于高锰钢、韧性稍低于高锰钢
特种变质高锰	-	> 120	a	> 1.5	适用大型破碎机、锤头、板锤
高铬铸铁i	58-65	5	m7c3+m+a	> 5	适用于承受较小冲击载荷，发生磨料磨损的衬板
高铬铸铁ii	55-63	7	m7c3+m+a	> 8	适用于承受较大冲击载荷，发生磨料磨损的衬板及承受较小冲击的锤头、板锤
超高铬铸铁	55-62	9	m7c3+m+a	> 5	冲击韧性大于高铬铸铁ii

#### 批发说明

供应商尚未提供批发说明详情，请联系供应商以获取相关信息[查看联系方式](#)

#### 运费说明

供应商尚未提供运费说明详情，请联系供应商以获取相关信息[查看联系方式](#)

#### 联系方式

[巩义市东辰铸造厂](#)

联系人：[崔跃文先生](#) (经理)[和我联系](#) [免费电话](#)

[查看信用状况](#)

[查看联系方式](#)