

## 车载大气室存放滤膜小冰箱

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 车载大气室存放滤膜小冰箱  |
| 公司名称 | 北京福意联医疗设备有限公司   |
| 价格   | .00/台   |
| 规格参数 | 品牌\品名:品牌：福意联（国产）<br>产品说明:温度2-48 容积430L\828L<br>用途:多温度可调可控 |
| 公司地址 | 北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼<br>25层2502                         |
| 联系电话 | 13811305852 13910804759                                   |

## 产品详情

北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）创建于1999年，创立以来一直集制造、销售恒温设备和冷链运输设备并骄人成绩，目前国内恒温箱（柜）方面已具有技术及工艺，产品于多个行业。公司一贯坚持“质量靠前，用户至上，优质服务，信守合同”的底线，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优异的服务，产品近三十多个省、市、自治区以及远销、日本、南非、等。竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创！

福意联公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联车载大气室存放滤膜小冰箱由福意联\*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。【此信息仅作推广，可能参数有些混乱，详情请及时联系销售人员为您解答】

福意联公司自成立以来坚决以精美车载大气室存放滤膜小冰箱产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

车载大气室存放滤膜小冰箱福意联恒温冷藏设备在智能方面，采用微电脑控制，液晶数码温度显示，显示精度0.1 或者1 （根据机型），采用强制风冷系统，箱内温度每度可调可控，控温范围广泛，即可恒定控制在2 ~8 ，2 ~48 之间任意温度。福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系

列(4-38, 2-48, 37, 0-100), 低温系列(-19 ~ 10, -25 ~ 10, -30 ~ 10, -12 ~ 10), 车载冷链运输系列(2 ~ 8, -19 ~ 10, -20)等各种温度段的温控产品;适用于生物医疗、药房、实验室、科研院校、等行业。本产品是智能恒温冷藏设备,它由制冷和恒温系统,控制系统,空气循环系统,和传感器系统等构成,放入物品前,控制面板设置温度,制冷或恒温系统工作,空气循环系统保持箱内空气流动,温度传感器检测箱内温度,到达设定温度时,控制系统保持箱内温度,以实现物品储存温度的要求;在使用之前,可以先空柜运行一小时以后,再将物品装入箱内储藏,以保储存物品的\*性。本实用结构合理,使用方便,可调可控。(根据机型选配)

车载大气室存放滤膜小冰箱是为了方便使用,\*地恒温保存管理物品而推出的。高精度的控制,采用风道设计,多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小,并且考虑了库存管理、安装面积小等方面,受用户的欢迎。全系列拥有50L~1028L容积和温控范围在2-8, 10~30, 2~48的丰富机群。

车载大气室存放滤膜小冰箱推荐参数:

1.规格参数:2.产品型号:FYL-YS-431L3.产品形式:立式4.噪音:48dB(a)5.功率:200W6.电压/额定频率:220V/50Hz7.温度范围:0-100 每一度恒温调节8.玻璃门:三层强度钢化玻璃,保温效果好、透明度9.外形尺寸:(宽×深×):595×675×1795mm10.内部尺寸:(宽×深×):508×530×1574mm11.保温性能:采用密度聚氨酯整体发泡,门与箱体密闭处采用耐温、抗老化性好的纳米材料门封条。12.内腔/搁架:箱体内部全不锈钢内胆;7层不锈钢搁架,可任意调节度13.温度显示:微电脑程序控制温度,LCD数码显示,自动显示箱体内部温度14.安全锁:双\*锁设计,防止随意开启15.报警功能:低温报警系统、断电报警、传感器故障报警16.双系统:制冷系统与制热系统匹配合理,降温或加热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求、温度度。17.风道设计:采用新型风道设计和循环系统设计。采用性能电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环,温度恒温稳定。18.箱体:箱体外壳均采用优异A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防喷塑处理。

## 2-8 小型系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-66L\85W\220V\430×480×645mm\24KG

FYL-YS-88L\85W\220V\480×470×840mm\32KG

FYL-YS-100E\85W\220V\480×490×840mm\23KG

## 4-38 系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-50LK\85W\220V\430×480×510mm\25KG

FYL-YS-100L\85W\220V\480×490×840mm\31KG

FYL-YS-138L\85W\220V\40×550×840mm\40KG

## 2-48 系列

FYL-YS-150L\100W\220V\595×570×865mm\47KG

FYL-YS-280L\160W\220V\595 × 570 × 1445mm\73KG

FYL-YS-430L\160w\220V\595 × 680 × 1805mm\105KG

FYL-YS-230L\160w\220V\595 × 570 × 1215mm\68KG

FYL-YS-310L\160w\220V\595 × 680 × 1315mm\78KG

#### 2-48 双门系列

FYL-YS-828L\360w\220V\1265 × 680 × 1823mm\238KG

FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG

#### 0-100 高配系列

FYL-YS-151L\120w\220V\595 × 565 × 860mm\64KG

FYL-YS-281L\160w\220V\595 × 565 × 1440mm\99KG

FYL-YS-431L\200w\220V\595 × 675 × 1795mm\129KG

#### -30 ~ 10 系列

FYL-YS-128L\110w\220V\550 × 560 × 850mm\30KG

-5 ~10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430 × 480 × 510mm\23KG

-12 ~10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480 × 490 × 840mm\25KG

#### -25 ~ 25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

#### -25 ~ 10 系列低温运输系列

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

-18 ~ 10 系列

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

FYL-YS-117A\80w\220V\791x483x733mm\38KG

【标题】本企业吸收了的工艺技术、管理知识，有一支思想过硬、精于管理、技术的员工队伍。技术实力雄厚，设备精良，管理严谨。的技术、良好的员工技能，产品处于国内引领地位并赶上水平。我们以优异的产品和良好服务赢得各大院校一致好评。

车载大气室存放滤膜小冰箱特点：产品结构为立式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。微电脑温度控制器，数码显示，具有低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。采用新型风道设计，钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度。制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。使用双层强度钢化玻璃，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。采用思科普压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。箱体采用的彩涂板，经防喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。

车载大气室存放滤膜小冰箱

一、产品质量承诺：

- 1、 本公司向您提供的产品都是经过\*检测人员检测合格的产品
- 2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：

- 1、 为了保产品的可靠性和稳定性，系统的选材和配件均选用国内或优异。
- 2、 在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

三、交货期承诺：

- 1、 产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。