

# 六安管材批发 荣光商贸一站式服务 PE给水管材批发

产品名称	六安管材批发 荣光商贸一站式服务 PE给水管材批发
公司名称	六安荣光商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市集中示范园区复鑫五金机电城
联系电话	18712347119

## 产品详情

### PVC塑料管材管件

六安荣光商贸有限公司：公司座落在有着历史文化悠久、具有活力的皖江城市。本公司是一家专门经营、代理多家国内生产、制造企业产品及售后服务的综合性公司。主营产品有：各种规格型号的高中低压阀门、消防器材、管材管件、电缆电线、插座开关、五金等所用工程及家装材料。

PVC塑料管：它主要的成分是为大量，在添加一些其他的材质用来增强它的韧性和延展性。这种材料的表面是一层厚厚的油漆膜，下面则是粘合剂。非常的受消费者的喜爱，是一种颇为流行的合成材料。使用率更是高低在所有材料中的第二名。Pvc塑料管的本质其实只是一种真空吸塑膜，六安管材批发，主要作用于各类材料的表面，所有又被称为装饰膜。

### 镀锌钢管材管件质量标准要求

六安荣光商贸有限公司：公司座落在有着历史文化悠久、具有活力的皖江城市。本公司是一家专门经营、代理多家国内生产、制造企业产品及售后服务的综合性公司。主营产品有：各种规格型号的高中低压阀门、消防器材、管材管件、电缆电线、插座开关、五金等所用工程及家装材料。

镀锌管的长度为6m，每批允许体重量不大于总重量5%，长度不小于2m的短尺钢管。2、定尺长度镀锌钢管的主尺长度应在通常长度范围内其长度允许偏差为+20mm。3、倍尺长度镀锌钢管的倍尺长度应在通常长度范围内其余长允许偏差为+20mm。每个倍尺应留5mm-10mm的切口余量。4、弯曲度镀锌钢管应具有使用性的直度。5、端头形状镀锌钢管的两端应在镀锌前与钢管轴线切成直角，PE波纹管材批发，切口内外毛刺高度均不得大于0.5mm。6、交货重量镀锌钢管以实际重量交货。7、标记镀锌钢管应注明国标标准编号和尺寸及厂家名称。二、镀锌钢管质量技术要求：1、??

牌号和化学成份? 镀锌钢管用钢的牌号和化学成分应符合GB-3092所规定的黑管用钢的牌号和化学成份。?  
2、 制造方法?黑管的制造方法(炉焊或电焊)由制造厂选择,镀锌采用热浸镀锌法。?3、 交货状态?  
镀锌钢管以不带螺纹交货。?4、 螺纹及管接头?  
(1)?带螺纹交货的镀锌钢管,螺纹应在镀锌后车制。螺纹应符合YB822的规定。?  
(2)?钢制管接头应符合YB238的规定,可铸铁管接头应符合YB230的规定。?5、 力学性能?  
钢管镀锌前的力学性能应符合GB3092的规定。?6、 镀锌层的均匀性?镀锌钢管应做镀锌层均匀性的试验,  
PE给水管材批发,钢管试样在硫酸铜溶液中连续浸渍5次不得变红。?7、 冷弯曲试验?公称口径不大于50  
mm的镀锌钢管应做冷弯曲试验。弯曲角度为90°,弯曲半径为外径的8倍。试验时不带填充物,试样焊  
缝处应置于弯曲方向的外侧或上部。试验后,试样上不应有裂缝及锌层剥落现象。?8、 水压试验?水压试  
验应在黑管进行,也可用涡流探伤代替水压试验。试验压力及涡流探伤对比试样尺寸应符合国标GB3092  
的规定。

六安荣光商贸有限公司:公司座落在有着历史文化悠久、具有活力的皖江城市。本公司是一家专门经营、代理多家国内生产、制造企业产品及售后服务的综合性公司。主营产品有:各种规格型号的高中低压阀门、消防器材、管材管件、电缆电线、插座开关、五金等所用工程及家装材料。

塑料管道主要包括PVC管、PE管、PP管等。各主要应用领域的发展趋势为:室外排水管将以PE管为主,逐渐取代PVC-U管部分市场;建筑给水管将以PP、PE管为主;建筑排水管将仍以PVC-U管为主,PE管和PP管将在建筑和特殊场合中逐步推广应用;埋地排水管将形成PVC-U管、PE管并重的情况;燃气用管将以PE管为主;农业用管以PVC-U管为主,并在未来几年继续保持大幅增长;护套用管以PVC-U管、PE管为主,PE管增长趋势较快。

六安管材批发-荣光商贸一站式服务-PE给水管材批发由六安荣光商贸有限公司提供。六安荣光商贸有限公司([www.rgsm1688.com](http://www.rgsm1688.com))拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!同时本公司([www.rgwjld.cn](http://www.rgwjld.cn))还是从事滚槽机,安徽套丝机,安徽滚槽机的厂家,欢迎来电咨询。