

强力高幅筛工厂 吕梁强力高幅筛 中鑫机械质量保证

产品名称	强力高幅筛工厂 吕梁强力高幅筛 中鑫机械质量保证
公司名称	新乡市中鑫机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市开发区工业园2园
联系电话	18339528080

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：新乡市中鑫机械设备有限公司

振动筛在很多生产中都是使用比较频繁的设备，但是不管是什么样的机械设备，谁也不能保证能够一直正常的运行，高幅振动筛在使用时，如果一些突如其来的故障，吕梁强力高幅筛，选择什么样的方式处理是比较好呢？

高幅振动筛出现原料没有办法自动排出来、细网容易破损、发出异样的声音、电机无法转动等一系列的问题，对于这些问题也是会有处理的方法的。

因为高幅振动筛是非标准设备，所以大多是按照客户的功能需求定制的，虽然在出厂时都会进行技术检测，但一般情况下，我们建议客户对新配送到的高幅振动筛设备进行试机，主要是检查性能指标是否能够满足客户的需求，用户可以尽可能的在需求环境下进行多方位检测，以确定高幅振动筛设备能够达到要求。对高幅振动筛设备试机是有讲究的。

在此以直线高幅振动筛设备为例，向高幅振动筛的操作顺序。首先擦看筛机的地脚必须处于水平的位置，固定好地脚螺栓，查看电机地脚螺栓是否上紧，打开电机两端的防护罩，强力高幅筛哪家好，接通电源，送电点试查看电机的转动方向，两台电机必须是相对运转，然后查看激振力，一般的直线筛的激振力都在5mm-10mm之间，如果激振力过大或是过小，可以调整电机两端偏心块的夹角，夹角越大激振力

则越小，正常的调整时只调整电机两端靠外侧的偏心块，注意两端偏心块调整的方向和角度必须一致。

首先，一次性投料量过大会使物料堆积在筛网上，使得筛网承重力变大，负荷增加，因而产生筛网破损的现象。所以在作业时均匀投料，分布在筛网上的物料厚度控制在3mm以内。合理增加直线筛的激振力，使物料顺利透网。也可以增加筛机倾斜角度，缩短物料停留在筛面的时间，从而提高筛网使用寿命。

其次，强力高幅筛哪里好，振动电机转向不同，会导致物料在筛面上不能正常运行，产生堆积，造成筛面负荷增大，从而使筛网破损。针对这一情况，生产厂家在调节了电机转速和方向时要注意将两台电机保持一致。

另外，强力高幅筛工厂，在装网时筛网与筛框贴合度低，造成筛面张紧度不够，物料在筛网上不能及时筛出，从而使筛网疲劳产生破损。该情况我们可以在装网时使用装网工装，使筛网与筛框贴合紧密，从而提高筛网使用寿命。

最后一点，要注意的是筛网自身的质量。不同厂家所提供的筛网质量不尽相同。客户在选购时需注意要求厂家提供可靠的相关资质，确保产品质量之优良。

强力高幅筛工厂-吕梁强力高幅筛-中鑫机械质量保证由新乡市中鑫机械设备有限公司提供。“甲带给料机,装车闸门,滚轴筛,高幅筛”就选新乡市中鑫机械设备有限公司(www.xxzhongxin.cn)，公司位于：河南省新乡市开发区工业园2园，多年来，中鑫机械坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中鑫机械期待成为您的长期合作伙伴！