

帝国TEIKOKU附件 TEIKOKU 正宏泵业

产品名称	帝国TEIKOKU附件 TEIKOKU 正宏泵业
公司名称	淄博正宏泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区白塔工业园
联系电话	13853345500

产品详情

该泵的试运转是需要按照正确的步骤进行的，试运转过程中还需要注意下面几点问题：

3.试运转过程中应确保泵运转平衡、无噪音，冷却液和润滑油系统应该正常，泵及附属管路应该不会有泄漏现象。

4.应注意电机的电流是否在规定范围内运行，如果超电流，说明实际工况扬程比泵扬程低，TEIKOKU，这时建议关小出口阀门，使其电流在额定电流范围使用。

试运转方法是否正确直接关系到屏蔽泵后期的运转状况与工作效率，因此，我们应正确按照说明书对泵进行试运转，试运转过程中还要注意一些细节方面的问题，以免操作不当影响泵的使用性能。

屏蔽电泵是一种无泄漏泵的一种，用于输送具有腐蚀性的、对人有害的（如毒，放射性）、易燃易爆及价格昂贵或其它特殊的液体。电动机与泵制成一体。电动机内腔与转子外圆分别嵌装屏蔽套，两套之间充满所输送的液体。最常见的结构型式有：普通型、逆循环型、高温分离型等。根据安装方式不同又可分为卧式和立式两种。屏蔽泵型号主要为基本型、逆循环型、高温型、多级型（B型、R型、N型、G型）等。真空泵主要有液环式真空泵、旋片真空泵、往复真空泵、水环大气喷射泵系列机组、罗茨水环真空机（2BEA、2BEC、2BVA、SK、SZ、2SK、SZB、X、2X、XG、XD、W、WY、WL、2SK-P1，JZJ2S）等。其它常规产品有化工离心泵、磁力泵、氟塑料泵、水泵等。产品广泛用于石油、化工、医药、制糖、选矿、造纸、印染、电子、冶金、机械、陶瓷、轻纺、纺织、干燥、制冷、砖机、塑机等行业。

由于喷射器型式很多，磷迭筒罩，

喷射水压力可高可低，所以在很大的一个范围内可以采用。如果要求将生水加热至45℃，

假定循环水出口的生水温度为45℃，其喷射系数与喷射水温关系兑周1。通常，TEIKOKU泵轴，在凝汽式发电厂中，用蒸馏水作为龘超补拾水者，帝国TEIKOKU附件，排污量构为1 呱；

用化学水作为锅墟补拾水者，排污量约为2 肠。而化学水处理歌备的出力RIJ 是根据静多因素而定的，如果仅系凝汽式波电厂，则按5 肠来歌针其出力郎已足够。此时如将全部排污水量加以利用时，

则所用的喷射系数。 $= \frac{5 \text{ 肠} - 2 \text{ 肠}}{2 \text{ 呱}} = 1.5$ ，然后郎可以根据圈2 查得喷射水的水压。帝国TEIKOKU附件-TEIKOKU-正宏泵业由淄博正宏泵业有限公司提供。淄博正宏泵业有限公司（www.zhenghongbengye.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社

会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。正宏泵业——您可信赖的朋友，公司地址：山东省淄博市博山区白塔工业园，联系人：胡先生。