

玻璃鳞片胶泥定制 玻璃鳞片胶泥 三立永兴

产品名称	玻璃鳞片胶泥定制 玻璃鳞片胶泥 三立永兴
公司名称	北京三立永兴建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区台湖镇次渠村
联系电话	13370176722

产品详情

玻璃鳞片胶泥施工注意事项:

以下内容由三立永兴为您提供，希望对行业的朋友有所帮助。

- (1)施工用具应清洁，每次施工完毕后应清洗干净，以备下次再用。
- (2)施工现场应有防雨、露水和灰尘的设施。
- (3)严防水和杂物等到掉进涂料内，以免影响涂层的质量。
- (4)施工时应有良好的通用条件，应禁止一切明火，照明应采用低压电源。
- (5)应对施工人员进行安全教育，配备必要的劳动保护用品，注意施工人员的人身安全。
- (6)涂层在未完全干燥和固化之前，玻璃鳞片胶泥，应采取保护措施，以避免受到雨水和其它液体的冲洗或人员的践踏。
- (7)每道工序施工前，应对防腐蚀的表面进行清扫，以免影响施工的质量。
- (8)防腐蚀涂层施工完成后，涂层层应加以保护，在吊装、运输过程中尤应小心，避免撞击、敲打和施焊。

在玻璃鳞片胶泥过程中需要注意哪些方面

以下信息由三立永兴为您提供

1、鳞片定向有序排列的把握。定向有序排列指的是鳞片垂直于介质渗透方向，并且呈有序的叠压排列形状。实际施工中，主要靠有序的定向抹涂及压辊来实现。

2、玻璃鳞片胶泥修复。遇以下情形需要修复：表面损伤、层内有明显杂物、脚手架支撑点的补涂、脱落块等。修复过程：先用砂轮机将缺陷处打磨成平滑的波形凹坑（孔和局部脱落处需要打磨至基材表面），修复处面积比缺陷处面要大，且务必将缺陷完全消除，而后再用溶剂清洗干净打磨区，按照鳞片胶泥施工方法逐步补涂修复。如果仅仅只是局部厚度不足，那么仅需砂纸打毛待补涂处，玻璃鳞片胶泥定制，擦净后修复到规定厚度。

玻璃鳞片胶泥的特性

- 1、耐温性能好。玻璃鳞片衬里的使用其耐热性比同类树脂涂层可提高 20-40%，因此常用于石油输油管道、热水管线、耐热化工装置等。
- 2、热胀系数小。
- 3、含有玻璃鳞片的涂层比不含玻璃鳞片的环氧或聚酯树脂层硬的多，因此有较高的抗表面磨损性能。
- 4、配伍性能好，可以与各种树脂组成防腐涂料。

三立永兴拥有先进的技术，我们都以质量为本，信誉高，我们竭诚欢迎广大的顾客来公司洽谈业务。如果您对玻璃鳞片胶泥感兴趣，欢迎点击左右两侧的在线客服，或拨打咨询电话。

玻璃鳞片胶泥定制-玻璃鳞片胶泥-三立永兴由北京三立永兴建材有限公司提供。北京三立永兴建材有限公司（bjslyx.tz1288.com）是从事“玻璃鳞片胶泥”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。