

德谦410溶剂型涂料和油墨用流平剂

产品名称	德谦410溶剂型涂料和油墨用流平剂
公司名称	湖南有鑫材料科技有限公司
价格	75.00/公斤
规格参数	品牌:德谦 型号:410
公司地址	湖南省长沙市岳麓区学士街道香格里拉大道麓山慧苑
联系电话	13875992061

产品详情

德谦410流平剂

德谦410流平剂产品概述：

为优良的聚硅氧烷产品，具有优异的热安定性和斥水性，低表面张力，高介电强度，可适用于各种工业用途中，效果相当卓越。

德谦410流平剂的性质：

- 1、组成：聚二甲基聚硅氧烷复合物
- 2、外观：透明液体
- 3、比重：0.975-0.981
- 4、粘度：950-1050cps
- 5、表面张力：约21.1dynes/cm
- 6、不挥发份：100%

德谦410流平剂的适用范围：各种溶剂型涂料、油墨

特性与用途

- 1、极低表面张力，添加在涂料中能消除底材油脂，离型剂污染所导致的涂面凹坑，油点等缺陷。

- 2、对涂膜的流动，流平，平滑性有优良的效果。
- 3、在防浮色。发花与脱泡均有特殊的表现。
- 4、在其他工业中亦为优异的离型剂，防泡剂，润滑剂与光亮剂。

添加量与使用方法

脱泡：对全量的0.1-0.2%

抗凹点，油点，或促进流平，平滑，对全量的0.1-0.2%

防浮色，发花，对全量：0.002-0.005%

注意：

因添加量极少，请先稀释10-100倍使用。

添加410涂膜，欲上涂时，上涂内亦需再添加本产品，以保持附着性与流平性。

在透明漆中添加，会有微浑浊现象，在部份在涂膜干燥后即呈透明，使用前，请先试验。

安全：

避免接触皮肤和眼睛、其它资料请参考物质安全资料表。

储存：

产品储存应置于阴凉通风处、容器保持紧密

远离热及火源、产品置于40 以下。