

# 德谦904S润湿分散剂用于水性和溶剂型体系

产品名称	德谦904S润湿分散剂用于水性和溶剂型体系
公司名称	湖南有鑫材料科技有限公司
价格	85.00/公斤
规格参数	品牌:德谦 型号:904S
公司地址	湖南省长沙市岳麓区学士街道香格里拉大道麓山慧苑
联系电话	13875992061

## 产品详情

### 德谦904S润湿分散剂

德谦904S为特殊酸与硅酮混合的润湿分散剂，对防止钛bai粉和其他颜料配用所产生浮色、发花具效果，并可避免产生沉积硬结。

德谦904S润湿分散剂的产品性质：

- 1、组成：高分子羧酸与改性聚硅氧烷的混合物
- 2、外观：黄色至棕色澄清液体
- 3、不挥发份：49-51%
- 4、溶剂：二jia苯/二异丁酮
- 5、比重：0.92-0.95
- 6、酸价：180-220mg KOH/g

德谦904S润湿分散剂的特性与用途：

- 1、可适用于水性和溶剂型体系,对树脂体系的适用范围宽广。
- 2、对颜料分散、润湿效果良好,可有效防止涂料配方中二氧化钛和其他颜料合用时的色分离问题。
- 3、当颜料与填充料混合使用时,可有效防止沉积硬结的产生。

- 4、不同一般硅谷油添加剂,不会产生火山口等副作用。
- 5、可当作流动促进剂,改善涂膜表面的平整性,并可促进涂膜的耐划伤性与平滑度。

德谦904S润湿分散剂的应用领域：

- 1、中高极性溶剂型与无溶剂型体系
- 2、醇酸/胺基树脂
- 3、调和漆
- 4、丙烯酸/胺基树脂
- 5、聚氨酯涂料
- 6、聚酯/胺基树脂
- 7、环氧涂料
- 8、凹版油墨及丝网油墨体系

添加量与使用方法：

- 1、对无机颜料添加0.5-3.0%.
- 2、对有机颜料添加2.0-5.0%.
- 3、研磨前添加,与颜料一起分散.
- 4、亦可用于后添加,用作修正目的,建议用量为对全量添加0.1-1.5%.
- 5、使用前请先测试出适当用量。

储存

置于阴凉通风处,容器保持紧密,远离热及火源。

储存条件为0-40℃,低于5℃或高于40℃时,外观可能混浊或分离,若低于5℃时请加热到澄清状态,若高于40℃时,请恢复至10-30℃,搅拌均匀后方可使用,容器打开后未使用完毕,需密封完全。

安全

本产品含有溶剂剂,需小心操作,避免接触皮肤和眼睛。