

程跃泵业 卧式中开泵 中开泵

产品名称	程跃泵业 卧式中开泵 中开泵
公司名称	河北程跃泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市石佛镇路景工业园区景旺路8号
联系电话	13284385666 13284385666

产品详情

双吸清水离心泵型号意义双吸清水离心泵产品用途

Sh型泵是单级双吸卧式中开离心泵。供输送清水及物理化学性质类似于水的液体。液体温度不得超过80。C，合适矿山、城市、电站的给排水，农田排涝灌溉和各种水利工程。

目前生产的Sh型泵有：

6Sh-6、6Sh-6A、6Sh-9、6Sh-9A、8Sh-6、8Sh-9、8Sh-9A、8Sh-13、8Sh-13A、10Sh-9、10Sh-9A、10Sh-13、10Sh-13A、10Sh-19、10Sh-19A、12Sh-6、12Sh-6A、12Sh-68、12Sh-9、12Sh-9A、12Sh-98、12Sh-13、12Sh-13A、12Sh-19、12Sh-19A、14Sh-6、14Sh-6A、14Sh-68、14Sh-9、14Sh-9A、14Sh-98、14Sh-13、14Sh-13A。双吸泵的结构特点 结构紧凑：外形美观，稳定性好，便于安装。

中开泵在进行正式工作时，需要对它进行一定的安全调试工作，以

确保它能够安全的运行，双吸中开泵，为了保证它的使用质量，这也是比较重要

的一点，希望大家通过下文的介绍能够有所注意。

1) 标高调整

中开泵标高的调整是便于泵体与管线的连接。在一般情况下其

标高以泵轴心线为测量点，中开泵，以泵基础上标定的基础标高作为测量基

准，用液位连通器测量。对于要求严的，其标高调整时用水准仪测

量。

2) 初找水平度

中开泵初找水平度可在找标高后进行，它是通过调整临时垫铁的高低来调整其水平度的。它的水平度调整用精度为0.02毫米/米的水平仪，在泵的进出口法兰面上或泵轴上进行测量。水平剖分式的泵则可将水平仪放在水平中分面上或泵轴和进出口法兰面上测量。

3) 定位和校正

中开泵的定位和校正就是将泵安装到基于根据纵向和横向中心线的中心线以符合要求。在双吸泵的安装过程中，对于一般大小型泵其与电机共用一个机座，安装时均是用整体安装法，将泵和电机及机座一起整体平稳吊到基础上，单级中开泵，然后定位和校正。对于大型泵通常先把机座吊装就位并调整好中心位置及水平度后，再将泵和电机吊装到机座上调整水平度联轴器轴端距等。

中开泵的安全调试工作，我们不仅需要找好定位，还需要通过调整它的标高来确保操作的安全性，简单的介绍就是这么多，希望大家能够有所帮助。

中开泵节能单级双吸中开离心泵性能范围：

流量 72--9900m³/h，扬程6.8—104m，所有泵均可根据用户使用要求调整其运行参数。

中开泵(SAM、SAF)型单级双吸中开泵为卧式安装，吸入口与吐出口均在泵轴中心线下方，泵体水平中开，检修时不需拆卸进、出水管路。SLA型单级双吸中开泵为立式安装，卧式中开泵，吸入口和吐出口均在水平方向，泵体、泵盖的分开面在轴中心线上垂直分开。

轴承：卧式中开泵泵两端均为滚动轴承(其中24SA--18、16SA--90可选用滑动轴承)支撑转子部件，稀油或油脂润滑。

轴封：软填料密封；机械密封从电机端看，泵逆时针旋转，也可按用户要求制成顺时针旋转。

程跃泵业(图)-卧式中开泵-中开泵由河北程跃泵业有限公司提供。河北程跃泵业有限公司(www.hbcyby.cn) 拥有很好的服务与产品, 不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员, 点击页面的商盟客服图标, 可以直接与我们客服人员对话, 愿我们今后的合作愉快! 同时本公司(www.bdcyyljb.com) 还是从事压滤机专用泵, 污泥压滤机专用泵, 压滤机专用入料泵的厂家, 欢迎来电咨询。