

【星品质，心服务】，高品质凯美自润滑止推垫片

产品名称	【星品质，心服务】，高品质凯美自润滑止推垫片
公司名称	嘉兴市凯美轴承有限公司
价格	10.00/套
规格参数	是否标准件:标准件 样品或现货:现货 是否进口:非进口
公司地址	中国 浙江 嘉兴市 嘉兴市秀洲新区秀洲大道1019号
联系电话	86 0573 82723271 15888361650

产品详情

是否标准件	标准件	样品或现货	现货
是否进口	非进口	品牌	KMB
型号	JTW固体镶嵌止推垫片	内径	40.2 (mm)
外径	80 (mm)	厚度	7 (mm)
用途	各种机械滑动或滚动部位	轴瓦材料	高力黄铜
体积规格	中大型	滚动体类型	滑动或滚动
使用特性	耐磨，耐高温，耐腐蚀， 高承载	载荷方向	二者皆可

jt看固体镶嵌止推垫片

产品说明

jdb系列镶嵌式固体润滑轴承以高强度铜合金作为基础材料，并在其工作面上钻出孔穴嵌入固体润滑剂，使其能在摩擦过程中释放和生成一屑固体润滑膜到达自我润滑的作用，其材料结合了金属与非金属的优点，特别适合于高载、高温、低速等无法加油的工作场合。

技术参数

基体材质：cuzn25al6mn4基体硬度：210-250hb最高使用温度：300 极限动载荷：100n/mm2极限载荷：22n/mm2最高滑动速度：干0.4m/s,油5m/s

应用特点

jdb是通用的基础产品，无论高压、低载、高温、低温、有油润滑、无油润滑还是水中润滑，都能

适用，产品的基体是高力黄铜。比一般的铜套硬度提高一倍，耐磨性能提高一倍以上，因此有冶金行业的连铸机、轧机、输送机上都采用。还用于塑料注塑机锁模机械、挤出机械、高压电器自动开关，建筑机械的起吊支撑部位。以及水利枢纽工程的弧门支撑，滑轮和传动轮部位。还有造纸机烘道、汽车模具、船舶起锚滑动部分等。

可供标准产品：直套，翻边轴承，止推垫片，轴瓦，导轨，滑板。可供非标产品：直套，翻边轴承，止推垫片，轴瓦，导轨，滑板。