

东莞土工布 泰安路德材料随时排产 国标土工布

产品名称	东莞土工布 泰安路德材料随时排产 国标土工布
公司名称	泰安路德工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安高新区双驰路2号
联系电话	15662067720

产品详情

土工布，土工布的排水和过滤作用主要用于路基的排水及两侧的排水沟、堤坝防渗、农机井和减压井的防淤堵、运动场地的地下排水、热电厂灰坝建设和治理、垃圾填埋场基础防渗、建筑物地基不均匀沉降及改良土壤工程。

土工布，泰安路德工程材料有限公司土工布和地基、土壤、岩石、泥土或其他建筑材料一起使用，利用纺织品的特性对泥土起加固、保护、排水、隔离、过滤、容装成形等作用，提高了工程质量，延长了工程寿命，缩短了施工时间，降低了工程造价。

土工布可以将土体结构内多余液体和气体外排。防止上下层砂石、土体及混凝土之间混杂。网孔不易堵塞—因不定型纤维组织形成的网状结构有应变性和运动性。在土水的压力下，防水土工布价格，仍能保持良好的透水性。

土工布用于软基加固处理；路面防反射裂缝结构层；排水系统；绿化隔离带，有很好的反滤隔离功能。由于土工布结构蓬松，具有很好的排水性能，东莞土工布，目前用于海堤、江堤、湖堤达标工程；水库加固工程；围垦工程；防汛抢险，具有很好的保护性能。

经编复合土工布不同于一般机织布。其特点是经线与纬线的交叉点不弯曲，各自处于平直状态。用捆绑线将两者捆扎牢固，可较均匀同步，承受外力，分布应力，且当施加的外力撕裂材料的瞬时，纱线会沿初裂口拥集，增加抗撕裂强度。

复合土工布利用经编捆绑线在经，国标土工布，纬纱与短纤针刺土工布的纤维层间反复穿行，使三者编结为一体。因而经编复合土工布既具有高抗拉强度，低延伸率的特点，聚丙烯土工布，又兼有针刺非织造布的性能。

因此经编复合土工布是一种可用于加筋增强，隔离防护，并具有三维整体法向及水平均有较好的聚水，

异水的作用。

东莞土工布-泰安路德材料随时排产-国标土工布由泰安路德工程材料有限公司提供。泰安路德工程材料有限公司（www.taianlude.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。路德工程材料——您可信赖的朋友，公司地址：泰安高新区双驰路2号，联系人：王振霞。同时本公司（www.taianlude.com）还是从事山东玻纤土工格栅，玻纤土工格栅公司，山东玻纤土工格栅厂家的厂家，欢迎来电咨询。