

# 赤峰套管 密闭套管 柯华钢铁供

产品名称	赤峰套管 密闭套管 柯华钢铁供
公司名称	西安柯华钢铁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西西安东元路66号非凡库
联系电话	13519108736

## 产品详情

### 套管

钢制伸缩器/管道伸缩器/套管式伸缩器安装形式介绍创伟SF钢制伸缩器是由松套和一个法兰限位短管组合而成，它能防止管道因超量位移导致补偿接头的泄漏和损坏，钢制伸缩器主要用于在允许位移范围内吸收轴向位移和承受轴向压力推力的管道松套连接。钢制伸缩器适用于两边均与法兰连接，加长型柔性防水套管，安装钢制伸缩器时调整产品两端与法兰的连接长度，对角依次均匀拧紧压盖螺栓，再调整好限位螺母，这样钢制伸缩器就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩，锁定伸缩量，确保管道的安全运行。创伟机械管业设备专业生产:防水套管|柔性防水套管传力接头|防水套管价格|防水套管厂家柔性防水套管价格|柔性防水套管厂家|伸缩接头价格|伸缩接头厂家传力接头价格|传力接头厂家|02s404柔性防水套管|刚性防水套管|双法兰限位伸缩接头|单法兰传力接头|双法兰传力接头伸缩器|伸缩接头|

### 套管2.使用条件(Operation Condition)(1)户内装置(Indoor

installation)(2)海拔高度不超过1000M(Altitude: 1000m;)(3)周围气温+40 ~-5 ;(Ambient temperature:+40 ~-5 );(4)当空气温度+20 时，相对湿度不超过85%(The relative humidity shall not be more than 85%at+20 ambient temperature;)(5)无严重影响触头盒绝缘的气体、蒸汽、灰尘及其它性和腐蚀介质的场所。(NO gas , wapor or dust that may severely affect the insulation of contact box , no explosive or corrosive substance.)

——“防止”有两个方面，一方面，指工程竣工以后，用户在装修阶段，不当的原因，人防套管，造成自来水流淌，经套管流下层；另一方面，用户进驻后，密闭套管，意外原因，造成自来水流淌，经套管流下层。而且，前者往往多于后者。

流淌下层的原因有二，一是套管的高度低；二是，高度虽够，但套管口密封得不严。

因此，规范对套管的高度有严格的要求：

有水房间（厨房、卫生间等），套管高度应高出成活地面50mm，赤峰套管，塑料水管的套管应高出成活地面100mm以上。并应用油膏密封严密。

“防止交叉污染”

——当受条件限制，室内给水管道必须在排水管道下方穿过时，给水管道必须设置套管，套管长度不应小于设计要求，以防止水污染。

——室外给水管道，因条件限制，距化粪池净距小于规范要求，也必须在给水管道外加设套管，长度按设计要求去做。

赤峰套管-密闭套管-柯华钢铁供(优质商家)由西安柯华钢铁有限公司提供。西安柯华钢铁有限公司(www.81614556.com)是一家从事“角钢,槽钢,镀锌角钢,镀锌槽钢,方管,矩管,镀锌方管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“柯华”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使柯华钢铁供在型材中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司(www.sxyuangang.com)还是从事西安45#圆钢，西安圆钢厂家，西安圆钢价格表的厂家，欢迎来电咨询。