

废气处理公司 艾尔克 废气处理

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 废气处理公司 艾尔克 废气处理 |
| 公司名称 | 厦门市艾尔克环保科技发展有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 厦门市湖里区东渡路250号金龙大厦A座331 |
| 联系电话 | 18950089708 18950089708 |

产品详情

厦门市艾尔克环保科技发展有限公司主营：污水处理。噪音处理工程，废气处理系统，废气粉尘治理工程，欢迎来电咨询！

处理工程的规模为200m³/d，渗滤液经过收集管进入调节池，调节池是利用原建成的容积约8400m³废水池，废气处理公司，渗滤液现汇集于此，经过长时间的停留，发生厌氧水解。为避免调节池敞口散发臭气，池面用HDPE覆盖，与空气隔热。热后用污水泵以9.8m³/h的流量将污水抽送到生化池。生化池包括反硝化池和硝化池，在硝化池中，废气处理，通过高活性的好养微生物作用，降解大部分有机物，并使氨氮和有机氮氧化为和盐，

厦门市艾尔克环保科技发展有限公司主营：污水处理。噪音处理工程，废气粉尘治理工程，欢迎来电咨询！

Pitea渗滤液处理厂即采用生物转盘处理垃圾渗滤液，设计规模500m³/d，设计转盘表面积3000m²，平均设计负荷4.8g[NH₃-N]/(m²·d)。该厂利用填埋场气体加热使进入生物转盘的渗滤液温度保持在20℃左右，取得了良好的处理效果。厌氧氧化处理厌氧生物处理可采用厌氧生物滤池，厌氧接触法，式厌氧污泥床反应器及分段厌氧消化等，实践证明厌氧处理时高质量浓度BOD₅>2000mg/L有机废水的处理是有效的，但单独采用厌氧生物处理渗滤液的情况很少见。

厦门市艾尔克环保科技发展有限公司主营：污水处理。噪音处理工程，废气处理设备价格，废气粉尘治理工程，欢迎来电咨询！

在一定程度上，垃圾的压实度也影响渗滤液的回灌效果。有研究表明[6]，随着垃圾竖向渗透性的减少，渗滤液的横向扩散度将增加，这主要是在实际施工作业时，由于边坡比较难压实，垃圾堆体的纵向压实度通常都大于横向压实度，即横向渗透性大于纵向渗透性，因此很容易造成渗滤液的横向边坡穿透。在敷设渗滤液回灌系统时，为了避免因纵、横向压实度不均匀而造成的边坡穿透，建议渗滤液的回灌系统的安装位置至少应距边坡6m远。

废气处理公司-艾尔克-废气处理由厦门市艾尔克环保科技发展有限公司提供。厦门市艾尔克环保科技发

展有限公司 (www.airke.cn) 是从事 “ 污水处理工程,污水系统运营管理, ” 的企业，公司秉承 “ 诚信经营，用心服务 ” 的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐经理。