

# 废气处理公司 废气处理 艾尔克

产品名称	废气处理公司 废气处理 艾尔克
公司名称	厦门市艾尔克环保科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区东渡路250号金龙大厦A座331
联系电话	18950089708 18950089708

## 产品详情

厦门市艾尔克环保科技发展有限公司主营：污水处理。噪音处理工程，废气粉尘治理工程，欢迎来电咨询！

活性炭的投加量与去除的CODcr量的线性关系当活性炭的投加量为800~1200g/m<sup>3</sup>时，每克活性炭吸附3.0-3.2mgCODcr。活性炭吸附工艺的主要问题是高额的费用。尽管如此，首先进行生物预处理，再将该工艺与絮凝沉淀工艺相结合时，能保证出水的CODCr和AOX较低。

厦门市艾尔克环保科技发展有限公司主营：污水处理。噪音处理工程，废气粉尘治理工程，欢迎来电咨询！

许多研究表明，废气处理，通过渗滤液回灌增加填埋场堆体内的湿度，不仅可以改善渗滤液的水质，工厂废气处理，降低渗滤液中BOD、COD及重金属的浓度，而且可以加速填埋堆体的稳定，使填埋场稳定期缩短至2~3a，并增加填埋场的产气率。表面水塘回灌法

厦门市艾尔克环保科技发展有限公司主营：污水处理。噪音处理工程，废气处理公司，废气粉尘治理工程，欢迎来电咨询！

渗滤液的表面水塘回灌法同样也会带来环境问题，如气味、苍蝇等，并且由于水塘的位置相对较为固定，其开挖深度较浅，在一定程度上影响了渗滤液的回灌频率与容量。垂直竖井回灌法垂直竖井回灌法是渗滤液回灌比较常用的方法之一，为了避免短流，废气处理，回灌井的底部是不透水的。由于垂直回灌法回灌点相对比较固定，在设计时，回灌井的间距应适当，若回灌井的距离太密，则影响填埋场垃圾的堆放与压实，但太疏，则未充分利用填埋场的贮水能力，导致填埋场湿度不均匀。

废气处理公司-废气处理-艾尔克(查看)由厦门市艾尔克环保科技发展有限公司提供。厦门市艾尔克环保科技发展有限公司(www.airke.cn)是福建厦门,污水处理设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在艾尔克领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创艾尔克更加美好的未来。

