

缙云县冷水机 东星制冷 70hp水冷螺杆式冷水机

产品名称	缙云县冷水机 东星制冷 70hp水冷螺杆式冷水机
公司名称	深圳市东星制冷机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区观澜街道樟坑径下围工业区一路东星产业园
联系电话	13923464030

产品详情

企业想要工业冷冻机处于长期运行中而不产生任何故障，就要对工业冷冻机进行合理的管理以及后期的维护、保养等。

我们如何判断工业冷冻机运行稳定呢？判断工业冷冻机是否运行稳定就要看冷冻机制冷效果是否优良，首先，看它是否能在短时间内，达到用户所需要的温度。由于需要降低空间温度的范围不同，如果在单位时间内需要消耗较多的能源，才能够降低温度，意味着工业冷冻机的使用成本非常高，在成本较高的情况下继续使用工业冷冻机，只会导致企业产生的费用支出不断增加。企业费用支出不断增加，表示企业使用工业冷冻机的成本消耗递增。

如何保证工业冷冻机稳定运行？冷冻机厂家分享“工业冷冻机稳定运行的解决方案”给大家。

1、适合的工作环境

杜绝工业冷冻机各类故障需要为工业冷冻机提供更好的运行环境。保持环境的干净整洁可以减少各类灰尘对于工业冷冻机的影响，从而提高工业冷冻机的散热稳定性。

螺杆式冷水机性能特点：螺杆式冷水机-工业用低温冷水机是东星制冷在一大批具有高技术水准的高级工程技术人员带领下开发生产的，其高保证的技术含量使我们有信心成为您的选择，期待您永远的支持！

乳业生产线30匹低温螺杆式冷水机|40匹水冷式冷冻机组螺杆冷水机是为特殊的低温环境而设计的专用冷水机，其强的制冷能力为宾馆，酒楼，超市等商业场所的食品保鲜，大型冷库肉类，海鲜急冻，冷藏，制冰领域，食品加工，冷冻/冷藏，化工等各种低温环境提供了可靠的保障。

1.螺杆式冷水机机组具有可靠的安全保护装置，包括：高低压保护器，排气过热保护器，压缩机电机过

热保护器，过载电流保护器，防冻温度保护器，水流保护器，紧急停止开关，感温式易熔栓，安全阀等。

2.螺杆式冷水机机组控制系统采用进口PLC程式控制器，人机界配置大荧幕触摸屏，介面简便大方，操作直观简便。

3.优质螺杆压缩机 + 优质有效能热交换器的完善组合，能效比高达4.5.四段或无级式容量控制，准确配合负载变化。风冷式冷凝器为翅片式，采用双油波纹亲水铝铂，由专业的换热器加工设备制造，具有结构紧凑、体积小、体重轻、换热效率高的优点，并配置低转速的大叶轴流风机，可以有效降低运行噪音，减少对周围环境的影响。

4.东星冷水机产品种类齐全，包括高温（出水温度-5℃），中温（出水温度-10℃），低温（出水温度-15℃），超低温复叠（-30℃以下）四大系列。结构高度优化，采用热交换器板支撑机体，结构简洁，紧凑实用。

螺杆冷水机电磁阀的工作环境条件：

- 1.在有腐蚀性环境中的使用应优先根据安全性要求选用耐发蚀。
- 2.环境空间若受限制，请选用多功能电磁阀，因其省去了旁路及三只手动阀且便于在线维修。
- 3.环境中经常有振动，颠簸和冲击等场合应选特殊品种，例如船用电磁阀。
- 4.环境高和低温度应选在允许范围之内，如有超差需作特殊订货提出。
- 5.环境中相对湿度高及有水滴雨淋等场合，应选防水电磁阀。

螺杆冷水机电磁阀电源条件：

a.根据供电电源种类，分别选用交流和直流电磁阀。一般来说交流电源取用方便。电压规格用尽量优先选用AC220V.DC24V。

b.应根据电源容量选择额定电流和消耗功率。须注意交流起动时V电磁阀A值较高，在容量不足时应优先选用间接导式电磁阀。电源电压波动通常交流选用+ %10%.-15%，直流允许± %10左右，如若超差，须采取稳压措施或提出特殊订货要求。

螺杆冷水机电磁阀的低工作压差在0.04Mpa以上是可选用间接先导式；低工作压差接近或小于零的必须选用直动式或分步直接式。