

道路交通划线 合肥昌顺标线施工 合肥道路划线

产品名称	道路交通划线 合肥昌顺标线施工 合肥道路划线
公司名称	合肥昌顺交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区西二环与清溪路交叉口向东500米
联系电话	13965118978

产品详情

小区划线为什么会出现质量问题

小区划线施工过程中的任何失误，可能都会影响小区划线的施工质量。所以，厂区道路划线施工，施工人员必须严谨仔细，从而避免失误的发生。样线出错：没有考虑好道路本身的宽度，导致实际线距和样线不一。在做样线时，热熔道路划线，建议10~20m做一次间距的画线，特别是转弯处。

地面杂物：可能是施工前没有对地面杂物进行清理，造成施工时的困难。所以，施工前一定要将地面清理干净。

道路标线涂料施工易遇到哪些问题

涂料温度升高快，散发刺鼻气体，发生爆1炸的原因：树脂的吸热量比填充材料高，吸收热量后能够使涂料温度缓慢升高，如果涂料中的树脂含量太低，加热时涂料温度将很快上升，并在短时间内超过有机物变性分解的温度范围，使一部分有机物分解，合肥道路划线，以浓烟的形式散发，道路交通划线，气体在釜内积聚引起爆1炸。由于高温分解后的气体中含有硫、ben类物质，所以气味刺鼻。

如何避免道路标线开裂？

施工单位要严控操作加工工艺

1、应在划线车的熔化斗上安装热电耦温度表，按时维修反应釜和熔化斗上的热电耦温度表，便于操纵好涂料温度，决不能凭工作经验分辨反应釜和熔化斗内的温度。依据温度表调整加热量，温度应维持在180~220 范围之内。

2、涂料在热熔釜中要拌和匀称，拌和要达标充足的时间，温度要循序渐进，待上下层温度相同后，即可进到下一道施工工序。

道路交通划线-合肥昌顺标线施工-合肥道路划线由合肥昌顺交通设施有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥昌顺交通设施有限公司（www.hfcsjtc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为交通安全标志具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!