

钥匙开关 久晨电子 台湾多档位钥匙开关

产品名称	钥匙开关 久晨电子 台湾多档位钥匙开关
公司名称	东莞市久晨电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞樟木头南城大道31号
联系电话	13763220299

产品详情

轻触开关一种电子开关，使用时轻轻点按开关按钮就可使开关接通，当松开手时开关既断开，其内部结构是靠金属弹片受力弹动来实现通断的。轻触开关由于体积小重量轻在家用电器方面得到广泛的应用如：影音产品、数码产品、遥控器、通讯产品、家用电器、安防产品、玩具、电脑产品、健身器材、验钞笔、雷射笔按键等等。

但轻触开关也有它不足的地方，频繁的按动会使金属弹片疲劳失去弹性而失效。因此现在大部分电器的按钮都使用导电橡胶或锅仔开关五金弹片直接来代替，比如电脑键盘，遥控器等。

久晨电子（JICTEN）通过不间断的累积和创新，我们从模具设计到制造，从五金冲压到注塑，UL认证钥匙开关，关于开关主体的固定，固定小型微动开关主体时，请使用M2的小螺钉在平滑面上以0.098N·m以下的扭矩进行固定。此外，为防止螺钉发生松动，建议同时使用垫圈。

虽然大家对轻触开关并不陌生但是要说的封装种类的话，我相信还是很多人不清楚的，下面我就给大

介绍一下轻触开关常用的三种封装种类；轻触开关有三种封装：散装人工插件、SMT贴片封装、DIP插件编带封装VBL。

久晨电子（JICTEN）通过不间断的累积和创新，我们从模具设计到制造，从五金冲压到注塑，80%的原材料都可以在厂内整合加工，有效提升产品的品质和生产周期，能够为客户提供高质量的产品，弹性的交货安排。

看结构，目前较通用的东莞电源插座开关结构有两种：滑板式和摆杆式。滑板式开关声音雄厚，手感优雅舒适；摆杆式声音清脆，19MM钥匙开关，有稍许金属撞击声，在消灭电弧及使用寿命比传统的滑板式结构较稳定，技术成熟；双孔压板接线较螺钉压线更安全。微动开关的触点间距小、动作行程短、按动力小、通断迅速。

具有体积小，操作方便等特点，是电子设备中常用的开关，操作位置有二位和三位两种。三位开关又可有某一边位置不定位等。因前者增加导线与电器件接触面积，耐腐蚀，不易发生松动、接触不良等故障；而后者螺钉在坚固时容易压伤导线，接触面积小，使电件易氧化、老化，导致接触不良。

比选材，开关纯银导电能力强，发热量低，安全性能高，触点采用铜质材料则性能大打折扣；插座材料采用锡磷生铜片可得到配合的强度、韧性、弹性等指标，比一般黄铜作的插座耐用数十倍，且有插板时强烈的电弧烧坏插座的现象；镀金的簧针极难氧化，性能稳定，能保证音质的清晰真实，数据传输的快速准确。

久晨电子（JICTEN）源自台湾，96年创立，一直致力于开关的研发与制造，主要生产钥匙开关，旋转开关，防水微动开关，防水按钮开关，带灯开关，带锁钮子开关，控制开关，感应开关等。通过不间断的累积和创新，我们从模具设计到制造，从五金冲压到注塑，80%的原材料都可以在厂内整合加工，钥匙开关，有效提升产品的品质和生产周期，能够为客户提供高质量的产品，弹性的交货安排。

看保护门，市场上大多数品牌的插座都有保护门，不过好的插座保护门单插一个孔应该是打不开的，只有两个孔一起插才能顶开保护门。挑选插座的时候，建议用螺丝刀或小钥匙插两孔的一边和三孔下边

的任意一孔。用点力气，插得进就是单边保护门，基本只能起到防灰的作用，台湾多档位钥匙开关，明显不够安全。

看插口内材料，如果通过DC插座看到的是明黄色，说明插口内材料采用的是黄铜，你不要选择。黄铜容易生锈，质地偏软，使用时间长，导电性能就会下降。如果看到的是紫红色，说明插口内材料为锡磷青铜，这样的插座质量一般都比较较好，锡磷青铜比较韧，不容易生锈。直接看还不行，一般要拆开看。很多插座都是插口这里用锡磷青铜，里面用黄铜，同样容易生锈。

看五孔插座二三插口之间的距离，有些产品设计不到位，二孔插口和三孔插口距离比较近，插头插了三孔插口，因为插头太大，把地方占了，两孔插口就成了摆设。空调电源插座注意事项，1.5匹以上空调宜选用16A插座。1.5匹以下空调可选用10A插座。壁挂式空调电源插座安装高度一般不低于2.0米。如果插座的安装高度低于1.8米，建议你采用带有保护门的插座。

钥匙开关-久晨电子-台湾多档位钥匙开关由东莞市久晨电子有限公司提供。东莞市久晨电子有限公司（www.jicten.com）是从事“钮子开关,旋转开关,钥匙开关,微动开关,按键开关,带灯开关”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：汪先生。