

裕华区喜利得 喜利得植筋胶 快事达建材

产品名称	裕华区喜利得 喜利得植筋胶 快事达建材
公司名称	天津市河西区快事达五金建材销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区珠江道珠江五金城A区5栋4号
联系电话	15822624298 15822624298

产品详情

【快事达五金向您推荐明星产品--喜利得植筋胶】

喜利得为全球建筑行业提供高品质的技术产品和产品系统，并提供具有创新解决方案和超高附加值的专业服务，喜利得防火胶，在针对建筑行业的专业客户，喜利得植筋胶，研发、生产并销售高附加价值的产品方面处于世界地位。我们的产品范围涵盖钻孔与凿破、直接固定、钻石与锚栓系统、防火与发泡填缝系统、安装、定位与螺丝固定系统，以及切割与砂磨系统

【快事达五金向您推荐明星产品--喜利得植筋胶】

用途:混凝土结构植筋加固，特别是重要，悬挑构件，承重动力作用的结构，构件等;重型荷载的固定，如梁柱，机械，设备等;恶劣环境的化学后锚固应用，裕华区喜利得，如潮湿，明水，高低温环境及光滑孔中安装;特别使用于大直径与埋深(如搭接)的植筋与紧固;任何需要大量测试报告的重型荷载应用

【快事达五金向您推荐明星产品--德国进口植筋胶HILTI】

注意事项：

- 1、植筋后，一般不允许在所植钢筋上焊接，如确实需要焊接时，焊点距离基材混凝土表面应大于15d，且应采用冰水浸渍的毛巾包裹植筋外露部分的根部。
- 2、承台围堰必须牢固，确保在植筋期间不能有水流入承台范围，承台要保持干燥。如果不能保障承台干燥，那此方案不可行。
- 3、注意天气变化，植筋施工开始前要查看天气预备，要确保在植筋施工期间天气状况良好，不要在阴雨

天气施工。针对本工程在厂房内部施工，故无需考虑天气因素的影响。

4、钢筋必须按要求除锈，钢筋表面不能有油渍等杂物。

5、植筋所用的锚固胶必须是合格产品，各项性能指标要符合规范要求。

6、为了保证植筋质量，喜利得螺栓，必须避免第四条中提到的影响植筋质量缺陷的各个因素发生，我们要从工、料、机、工艺、环境以及方法等几个方面综合考虑，要做到万无一失。

7、植筋施工用电要按照项目的用电规程操作，避免

8、植筋所用的设备及机具必须按找该设备或机具的操作规程操作

9、植筋所用的材料不能到处乱扔污染环境。

裕华区喜利得-喜利得植筋胶-快事达建材(优质商家)由天津市河西区快事达五金建材销售中心提供。裕华区喜利得-喜利得植筋胶-快事达建材(优质商家)是天津市河西区快事达五金建材销售中心(www.tjksdwj.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：武杰。