

20千瓦柴油发电机全铜

产品名称	20千瓦柴油发电机全铜
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-20TFSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

20千瓦柴油发电机全铜 1、机构紧凑、体积小、重量轻，整机重量比一般发电机减少30%左右。

2、无需一般发动机的励磁绕组、励磁机和AVR调压器等复杂的耗能装置。可靠性高、免维护、无电磁干扰，操作简便。

3、采用原装欧洲狮发动机，强力的过载能力，可启动相近自身容量的UPS电源、空调、电动机等感性负载。效率功率因数比一般发动机高20%左右

产品型号：GT-20TFSI

发电机参数：

额定功率KW：20

备用功率KW：22

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：COS =0.8/0.9/1.0

相 数：单/三相

燃油型号#：0#夏季、-10#柴油

工作时间H：工业消声装置

排 量：2.09L

工作时间：24H连续运转

电机类型：永磁电机

机器油耗G/KW.H：200（满载）

工作时间H：12

柴油发动机参数：

发动机型号：OU-380TFSI

冷却方式： 水冷却

额定转速r/min：1500

发动机形式：四缸、四冲程、水冷、干式缸套

进气方式：涡轮增压

气门数：2气门

油箱容量L：80

机油容量L：6L

冷却系统容量L： 4-7L

连接方式：锥度轴刚性连接

过载能力%：100

调速方式：机械调速

燃烧系统：机械泵

绝缘等级：H

保护装置：

水温保护

低油压保护

频率保护

过载保护

整体外形及重量噪音：

长mm：1450

宽mm：865

高mm：1205（不含轮子）

整机净重KG：550/630

7m/db(A)1500rpm(min-1)：58-75

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

数字显示电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业消音装置

云控制启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

云控制：云控APP操作，云控PC端操作

售后服务：

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技

术指导：

- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

工作原理：

用四个行程，曲轴回转两周完成一个工作循环的柴油机称四冲程柴油机。四冲程柴油机的基本结构所示。工作时活塞作往复直线运动，曲轴做旋转运动。活塞改变运动方向的瞬间位置称止点（死点），止点出的活塞瞬间运动速度为零。离曲轴中心远的止点称上止点，近的止点称下止点。

全新尺寸全新配置，结构紧凑,体积轻巧

- 与本田欧洲狮用等质量相比，同等缸径/行程，压缩比更高，可输出更大的功率
- 优异的运行经济性
- 适合连续运行
- 设计先进的燃油过程
- 低油耗，低于220g/KWh
- 少的维护要求，可400小时更换油滤
- 采用50 水箱，确保在高温环境下冷却系统也能正常工作，不至降低功率输出。